

膨胀玻化微珠保温砂浆 水泥砂浆

产品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆 水泥砂浆
公司名称	天津市中建伟业建材有限公司
价格	1800.00/立方米
规格参数	品种:水泥砂浆 产地:天津 品牌:中建伟业
公司地址	天津市北辰区引河桥北炭黑厂南侧
联系电话	18602698919 15222137699

产品详情

品种	水泥砂浆	产地	天津
品牌	中建伟业	类别	砌筑砂浆
型号	GB/T20473~2006	包装规格	25 (kg)
外观	精美	保水率	90 (%)
可操作时间	1.5-3 (h)	压折比	0.20
灰水比例	(1.2 : 1.4 : 2.3~2.5)	搅拌时间	0.5 (h)
防冻系数	0.070	抗压强度	0.40 (MPa)
粘结强度	50 (MPa)	施工方式	搅拌均匀即可涂抹
最低操作温度	5 ()	最高操作温度	35
养护时间	3~5 (天)	储存期	6个月
强度等级	7.5		

中建伟业建材有限公司是一家专业从事建筑材料技术开发、生产销售、工程服务为一体的综合性企业。公司应用国际国内著名品牌产品原料，不断深化革新，不断地产品完善服务于社会。我们长期专注市场并贴近广大客户。

进口原装德国母料

zw—b膨胀玻化微珠保温砂浆

zw-b expanded vitreous microbead insulation mortar

一、简介：zw—b采用国际先进技术，建筑物墙体保温膨胀玻化微珠防火耐高温（自调温相变蓄能保温砂浆）原料考究，选材精良，配方科学，品质卓越，绿色环保产品。

精选德国瓦克：世界胶王之称vinapa8031h高级可再分散乳胶粉。意大利宁柏迪公司hs30rs胍耳交醚。保水

、保湿、触变流动性增稠，并采用铝酸盐耐火特种水泥凝结材料，具有防火耐酸、耐碱、耐高温（自调温相变蓄能）防裂抗冻等特点，广泛用于新建住宅，高档公寓、娱乐馆所、豪华酒店、写字楼等，防火、耐高温设计要求的墙体保温工程。

二、胶粉膨胀玻化微珠外墙保温砂浆系统

- 1.调温相变蓄能，降低成本，减少能源浪费。
- 2.导热系数小，保温效果好。
- 3.耐水性好，干缩率小，不松散，不粉化，不变形。
- 4.吸水率低，不空腔开裂。
- 5.强度高，粘结、抗流挂性能好。
- 6.优良的防火性能和防虫蚁噬蚀。
- 7.抗冻融，性能稳定耐久。
- 8.绿色环保，新型的无机材料，无毒无害无辐射。

三、（执行标准gb/t20473~2006）

项目	指标	
	型	型
干密度/（kg/m ³ ）	240~300	301~400
抗压强度/mpa	0.20	0.40
导热系数（平均温度25 /cw/mk）	0.070	0.085
线收缩率 %	0.30	0.30
压剪粘结强度/kpa	50	50
燃烧性能级别	应符合gb8624规定的a级要求	

四、施工条件要求：

- 1.墙面清理干净并拉毛，环境温度不得低于5 。
- 2.工具：钢抹子、搅拌器、靠尺板、木制抹灰刀、灰斗子、水平尺。
- 3.材料：膨胀玻化微珠，玻化微珠专用砂浆，自来水，推荐使用中碱网格布。

五、施工方法：

- 1.配合比：膨胀玻化微珠：膨胀玻化微珠专用砂浆：自来水

(1.2 : 1.4 : 2.3~2.5)

- 2.根据保温厚度备好足量的保温材料，备好的搅拌器，按照上述比例加水，搅拌的时间2~5

分钟。在搅拌过程中可以适当加水调节湿度，充分搅拌均匀，成粘稠膏糊状（用于抓起时粘稠感强，不松散，不瘫软，不滴水，方便即可涂抹）

注意：每次搅拌的浆料不宜过多，随搅随用，应在1.5小时内用完。

3.根据设计要求的厚度将搅拌好的保温浆料在已拉毛的墙面进行（第一道的厚度）每平米最好设立一个布点。

4.一般涂抹保温层分2~3道完成，第一道要尽力压实，使其与墙面粘结牢固、平整、待自然养护干燥3~8小时表面已上强度（根据环境温度调整时间）。开始第二道第三道，必须整体找平压光。

5.膨胀玻化微珠保温砂浆完全干燥后，采用抗裂砂浆粘贴中碱网格布，抗裂砂浆将中碱网格布牢固嵌入（一般厚度3~5mm）环境温度高于28℃，应浇水养护3~5天。

六、包装运输储存

重量25公斤，纸塑精品包装，运输时严防雨淋，储存时不得与地面接触，谨防受潮，保质期半年，过期应检测合格使用。