

PC 台湾盛禧奥（斯泰隆）8600-10 IC7700112

注塑级，挤出，模压，热成型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PC 台湾盛禧奥（斯泰隆）8600-10 IC7700112 注塑级，挤出，模压，热成型 |
| 公司名称 | 深圳市裕邦塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 27.50/千克 |
| 规格参数 | 品牌:PC 型号:8600-10 产地:台湾盛禧奥 |
| 公司地址 | 深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座 909号 |
| 联系电话 | 0755-89668220 15361525268 |

产品详情

现货销售：PC 台湾盛禧奥（斯泰隆）8600-10 IC7700112 注塑级，挤出，模压，热成型。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：PC 台湾盛禧奥（斯泰隆）8600-10 IC7700112 注塑级，挤出，模压，热成型。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

PC 台湾盛禧奥（斯泰隆）8600-10 IC7700112 注塑级，挤出，模压，热成型。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX日本宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

物理性能

成型（模塑）收缩率

流量

密度（比重）

23 ± 2 ， 50

熔体质量流动速率（MFR）

(300 ° C/1.2

收缩率

流动

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.20 mm, 注塑

10 mm/min ,

3.20 mm, 注塑

93.8

4.00 mm, 注塑

2 mm/min , 4

断裂强度

58.0

断裂伸长率

%

屈服强度

60.0

伸长率

6.0

伸长率

50 mm/min, 3