

西门子中国总代理/漳州

产品名称	西门子中国总代理/漳州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

??????

概述

基本整流装置适用于无需能量回整流网的场合。基本整流装置适用于接地 TN/TT 和浮地 IT 电网。

基本整流柜有三种不同的框架型号。对于框架型号 FB 和 GB，使用全控硅整流桥对基本整流柜和连接的逆变装置进行预充电。可控硅整流器通常以 0° 的触发延迟角工作。

框架型号为 GD 的 900 kW (400 V) 或 1500 kW (690 V)

基本整流装置包括一个二极管整流桥，直流环节通过单独的输入侧预充电电路进行预充电。

可以将适当框架型号的制动单元集成到基本整流装置中，用于与外部制动电阻相结合来支持驱动系统（请参见系统组件部分 直流环节组件）的再生运行。

设计

基本整流装置标配下列标准接口：

1 个进线电源接口

1 个 24 V DC 电子装置电源接口

1 个直流环节接口 (DCP, DCN)，用于逆变装置供电

1 个直流环节接口 (DCPA, DCNA)，用于连接制动单元

3 个 DRIVE-CLiQ 接口

1 点温度传感器输入，用于 KTY84130、Pt1000 或 PTC（可以从固件 V4.7 HF17 及更高版本使用 Pt1000）

1 个 PE/保护性导体连接

基本整流装置的运行状态通过 3 个 LED 来指示。

基本整流装置的供应范围包括：

DRIVECLiQ 电缆连接到控制单元

DRIVECLiQ 电缆将控制单元连接到个逆变装置

30 种语言的 1 组警告标签(BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR)

基本整流柜（框架型号为 GD）的预充电电路

与框架型号为 FB 和 GB 的基本整流装置不同的是，框架型号为 GD 的基本整流装置需要单独的预充电电路。必须单独订购预充电电路组件。

在启动期间，预充电电路确保基本整流装置的直流环节电容器和所连接的逆变装置通过电流限制进行预充电。预充电完成后，断路器合闸且绕过预充电电路；基本整流装置随后直接连接到进线电源。

该预充电电路包括包括一个预充电接触器和几个预充电电阻器；需要使用适当保护措施为该电路提供过流保护。为了提高允许的直流环节电容，每相中的预充电电阻器也可以并联连接。

集成

基本整流装置通过 DRIVE-CLiQ 与上位控制单元通信。此控制单元可能是 CU320-2 或 SIMOTION D。需要提供一个外部 DC 24 V 直流电源给基本整流装置。

连接示例：框架型号为 FB、GB 的基本整流装置

框架型号为 GD 的基本整流柜连接示例