

湖州 浙创防爆供应 BXM52-A3D3K5系列防爆照明动力配电箱

产品名称	湖州 浙创防爆供应 BXM52-A3D3K5系列防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江浙创防爆电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址）
联系电话	13587771975

产品详情

湖州 浙创防爆供应 BXM52-A3D3K5系列防爆照明动力配电箱

适用范围：

- 1、适用于1区、2区危险场所；
- 2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境,温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
- 3、适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

产品特点：

- 1、外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，外形美观；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等可供选择；
- 3、产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；
- 4、本产品具有过载、断路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 5、电缆或钢管布线
- 6、可根据用户要求特制。

7、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8、布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9、可根据用户要求特殊定制；

主要技术参数：防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20
TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A
；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格
：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

浙江浙创防爆电气有限公司于2013年10月12日成立。公司经营范围包括：防爆电器及配件、防爆灯具及管件、[防爆配电箱](#)、船用电器、高低压成套设备、节能灯、电光源设备、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、配电开关控制设备、电容器及其他配套设备、电子元件及组件、光电子器件及其他电子器件制造、加工、销售等。