

雨季排水大型潜水电泵 大流量 安装注意事项 特征

产品名称	雨季排水大型潜水电泵 大流量 安装注意事项 特征
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QZB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

雨季排水大型潜水电泵由于电机与水泵构成一体，现场无需进行耗工、耗时、复杂的轴线对中装配程序，安装十分方便、快捷，因此可不预留用泵的机位，将备用泵存于库房，节省泵站进水池的投资。由于潜入水中运行，可大大简化泵站的土建及建筑结构工程，减少安装面积，节约泵站总造价的30%~40%。

雨季排水大型潜水电泵使用条件

- 1、电源、频率50HZ电压380V三相交流电源
- 2、水温不高于40
- 3、水的酸碱PH值应在5.5-8.5范围内
- 4、电泵须完全潜入水中，淹没深度不得少于0.8米

雨季排水大型潜水电泵安装注意事项

- 1.严禁将电缆用作吊架或拉缆！
- 2.启动前应确定泵的转向。严禁逆转。
- 3.严禁电缆头进水，吸潮！
- 4.安装时注意轻拿轻放，垂直找正。

5.所有O形密封圈应清洁，无杂质。

雨季排水大型潜水电泵

雨季排水大型潜水电泵在组装完毕后，进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线，并将测试报告提供给用户，潜水轴流泵保证无故障运行时间不小于10000小时，机组的设计使用寿命不小于15年。

本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同，难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述，故均适用于参考，同一种雨季排水大型潜水电泵在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问，欢迎您向本公司来电咨询，请您联系我们，我们将竭诚为您服务！