

加筋麦克垫厂家 机械化生产加筋麦克垫实体厂家

产品名称	加筋麦克垫厂家 机械化生产加筋麦克垫实体厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	尺寸:4*20 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

加筋麦克垫大规模厂家 加筋麦克垫实力生产厂家

加筋麦克垫应用范围：

- (1) 公路路堤、路基、路堑、桥台
- (2) 山体滑坡、泥石流治理工程
- (3) 内河港口码头、海岸防护、城市建筑中的支挡结构、河道整治工程

加筋麦克垫产品特点：

- 1、自透水性：加筋麦克垫的孔隙，有利于结构后填土中孔隙水的排出，降低土体中孔隙水压力，保证土体的抗剪强度，有利于整个结构的稳定；同时，节省了传统支挡结构所需的排水设施的相关费用，降低了结构的整体造价。？
- 2、可植被性：加筋麦克垫的孔隙水为水体流动创造了条件，实现了水与土体的自然交换，这使植被的自然生长成为现实，一段时间后，结构与自然真正达到和谐统一。？
- 3、寿命长：加筋麦克垫的原材料为10%铝锌合金钢丝，优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性，抗腐蚀性更强，保证其使用寿命。？
- 4、经济性：加筋麦克垫防护工程由钢丝网箱加上填充料构成。一般造价低于砼价格，低于或接近浆砌石价格。特别是在土质、地基基础较差地段修建防护工程，可缩减地基处理的大笔费用，更加体现其价格低廉的优越性。

加筋麦克垫商品用途：

- 1.在草皮没有长成之前，能够维护土地外表免遭风雨的腐蚀；
- 2.能够牢固地坚持草籽均匀地散布在坡面上，免受风吹雨冲而丢失；
- 3.黑色网垫能很多吸收热能，添加地湿、推进种籽发芽，延伸植物成长期；
- 4.由于外表粗糙，使风、水流在网垫外表发生很多涡流，因此发生消能效果，促使其带着物堆积网垫中；
- 5.植物成长起来后构成的复合维护层，可饱尝高水位、大流速的冲刷（二天内可饱尝3—4m/s,4—5小时内可饱尝5—6m/s）；
- 6.可代替混凝土、沥青、块石等永*性的坡面防护资料，用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面维护；
- 7.可大起伏下降工程造价，是C15混凝土和干砌块石护坡造价的1/7，浆砌块石造价的1/8；
- 8.在沙土地外表铺设后，可防止沙丘的移动，能极大进步地表粗糙度，添加地表堆积物，改动地表理化功能，改进局部地区生态环境

生态加筋麦克垫施工过程：

- 1、首先对准备施工的场地进行清扫和清理，不应有浮土、石块及凸起物或其它尖物。
- 2、将渗排水片材按设计要求平铺在场地上，当排水场地长度*过渗排水片材的长度时，需要进行连接。连接方式采用尼龙扣，尼龙扣间隔8-10cm。宽度方向不需要连接。
- 3、在挡土墙或女儿墙处安装导水块，导水块主要起聚集雨水并将水从泄水孔排走的作用。导水块采用宽100-200mm，厚度50mm的塑料渗排水片材裁剪。安装长度根据排水场地宽度确定。
- 4、排水垫及导水块安装完毕后，铺设土工织物，两块土工织物搭接时，搭接时重叠宽度不小于200mm。
- 5、土工织物铺设至女儿墙或者挡土墙时，翻卷到*过导水块高度hmm,一般h=100~150mm。将土工织物双折，再用土工织物固定带固定在女儿墙（或挡土墙）上。
- 6、土工织物固定带是50mm宽，8mm厚的木条浸涂沥青，用水泥钉钉在女儿墙（或挡土墙）上，以固定土工织物。