

# 室温硫化密封剂-不粘期测试-建筑材料检测报告

产品名称	室温硫化密封剂-不粘期测试-建筑材料检测报告
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网秉承“客户至上，服务为先，精诚合作，以人为本”的经营理念，我们为各行业有实力的检测机构提供终端用户在线自动选择下单的交易化平台，足不出户，即可与需求用户无缝对接。我们为终端检测用户群体，提供“一站购物式”的新奇检测体验，打开网站，像挑选商品一样简单，方便。

1 室温硫化密封剂 不挥发份含量测定试验方法 HB6743-1993 不挥发分含量

2 室温硫化密封剂流淌性试验方法 HB5243-1993 流淌性

3 室温硫化密封剂热空气加速老化试验方法 HB5247-1993 热空气老化性能

4 室温硫化密封剂腐蚀性试验方法 HB5273-1993 耐腐蚀性

5 室温硫化密封剂180剥离强度试验方法 HB5249-1993 黏结性能

- 6 室温硫化密封剂硫化期试验方法 HB 5244-1993 硫化期
- 7 室温硫化密封剂热空气加速老化试验方法 HB 5247-1993 热空气加速老化试验
- 8 室温硫化密封剂耐液体试验方法 HB 5272-1993 耐液体
- 9 室温硫化密封剂腐蚀性试验方法 HB 5273-1993 腐蚀性试验
- 10 室温硫化密封剂低温柔软性试验方法 HB 5274-1993 低温柔软性
- 11 《室温硫化密封剂180°剥离试验方法》 HB 5249-1993 180°剥离
- 12 《室温硫化密封剂不挥发份含量测定试验方法》 HB 6743-1993 不挥发份含量
- 13 《室温硫化密封剂不粘期试验方法》 HB 5242-1993 不粘期
- 14 《室温硫化密封剂流淌性试验方法》 HB 5243-1993 流淌性
- 15 《室温硫化密封剂热空气加速老化试验方法》 HB 5247-1993 热空气加速老化