

## 德耐热1700 高温马弗炉

产品名称	德耐热1700 高温马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

### 产品详情

时间约4小时，2.使用时炉膛温度不得超过炉温，也不要长时间工作在额定温度以上，3.工作环境要求无易燃易物品和腐蚀性气体，4.为确保使用，必须加装地环保节能，2.采用PID控制，控温精度可达 $\pm 1$ ，3.炉体采用双层风冷结构，炉子烧到温度时，壳体表面温度低于45，4.采用多种保温材料组合制成，炉子体积小，能量消耗少2.

控制器和电炉中间连接的电源线，熔断器和开关的负载容量需要稍微比电炉的额定功率大一点。

增加发生能耗较低、防爆膜定做一个盲板卡紧，夹层充压至.2MPa，做气密性试验，12小时不泄漏为合格。、夹层珠光砂进行干燥处理（因为珠光砂是一种吸湿性很强的材料）：从抽真空接口处通入干燥无水的氮气或空气，防爆膜处流出。、充入干燥氮气或CO2气置换，这是因为绝热材料中吸附了大量的不凝性气体（如H2等），这些气体在真空下又不断地释放出来，从而使绝热空间的真空度下降，绝热性能下降，采用CO2或N2可将这些气体置换出来，主要是开始抽真空时处于粘滞流态下的CO2或N2分子极易以碰撞的方式将不凝气体席卷出来。