

# 安徽一体超声波液位计厂家

产品名称	安徽一体超声波液位计厂家
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

## 产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

分体式超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术,二线制为:供电与信号输出共用;三线制为:供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,一体超声波液位计厂家,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;四线制为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线.直流或交流供电,具有4~20mA DC,高低位开关量输出。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

超声波液位计是由传感器(换能器)发出超声波脉冲,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体转换成电信号,根据声波的传播时间与声波发出到物体表面的距离成正比,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体(固体)表面的距离。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

分体式超声波液位计还有以下特点:

分体式超声波液位计量程为4米/6米/8米/10米/15米

分体式超声波液位计的传感器材质包括 PP、PVDF、PTFE、PC、HART 标定，

分体式超声波液位计的1高耐温为90

分体式超声波液位计的供电方式为24VDC 和220VAC 可选

分体式超声波液位计是防爆型

安徽一体超声波液位计厂家由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事压力变送器，液位变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。