

维修拦水橡胶坝 湛江修补河道橡皮坝 施工周期

产品名称	维修拦水橡胶坝 湛江修补河道橡皮坝 施工周期
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶坝目前高6m，单跨长176m，多跨长1135m，建于1980年的羊八井橡胶坝海拔4300多米，为海拔高的橡胶坝。橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

橡胶坝运行中存在的与问题泥沙冲击及杂物对橡胶坝运行带来不便：橡胶坝一旦建成使用年限一般不会低于二十年，由于长期置于流水中，当洪水季节时水流挟沙量会陡然，此时通常会采用塌坝运行，但是沙石还是回经过坝袋对其造成磨损、侵蚀。

自九十年代建成使用至今，无论是在防洪灌溉这一类社会效益还是在供电旅游这一类经济效益方面都发挥了很大的作用。但是，近年来在其运行中凸显出了一些与方面的问题。另外，受到洪水影响这些沙石很可能会被带入带上游坝袋锚固槽中。

日常养护维修应每月进行一次，养护内容具体包括：橡胶坝的养护修理。坝袋底板的异物定期清理干净；洪水过后坝袋上存有淤泥要及时清理；坝体上下游漂浮物要及时；锚固件要定期紧固；管路内杂物应定期清理；管道、闸阀等易锈件定期进行除锈。

采用的修理,用于抢修和修理;用于坝袋损伤口直径为10100mm的情况,图(b)为损伤口直径大于10m的情况3)双向T形螺栓抢修法，这种独到的双向T抢修法是衡水鑫鹏工程橡塑公司使用的。待整个组合件加固后,螺母外预留2~3牙螺纹。

根据橡胶坝的运用情况和实践,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理坝袋修补的原则是对症下药,施救，应视现场坝袋破损破的部位、大小和程度来选用不同的冷粘修补,通常采用以下种进行修补；1.外层橡胶修补法,此法用于坝袋胶布的外层橡胶被磨损、剩伤或刮破,但未伤及帆布的情况,此。

