

电机引出线 JYJ125/150 750V 1*2.5 4 6 16 25 50mm²

产品名称	电机引出线 JYJ125/150 750V 1*2.5 4 6 16 25 50mm ²
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 TVVB:TVVBPG 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线电缆名称：

JYJ-125交联聚烯烃绝缘电机绕组引接线电缆_JYJ125交联聚烯烃绝缘电机绕组引接线电缆_JYJ-125电机引出线_JYJ-125电机绕组引接线_JYJ-125电机绕组引出线
_H级电机连接线_JYJ-125电机连接线_JYJ-125微电机引接线_JYJ-125电机用软接线_JYJ-125电机专用引接线_JYJ-125电机专用引出线_干式变压器的内部配线_低烟无卤连接线_灯具照明线

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线电缆应用：

微电机、变频电机、电机控制器、Y系列电机、干式变压器的内部配线等F级绝缘及以下

移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自动化装置的移动连接

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线电缆产品结构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合JB/T 6213.1-2006中5.1的规定，第5类或第6类导体

绝缘：特殊交联聚烯烃混合料

绝缘颜色：红色、黑色、黄色，可根据客户需要定选用各种颜色

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过125

防水、耐酸碱、耐油、耐候性能佳

浸漆烘培温度180 : 16小时不开裂、不变形

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线电缆技术参数：

绝缘电阻： 20 M .Km (20)

弯曲半径：固定安装 4 X D (电缆外径)

偶尔移动 6 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 30 ~ +125

偶尔移动 - 20 ~ +125

JYJ125电机绕组引接线电缆JYJ125电机引接线