

# 净化实验室施工 嘉兴净化实验室 请选择豪俊净化工程

产品名称	净化实验室施工 嘉兴净化实验室 请选择豪俊净化工程
公司名称	杭州豪俊净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201
联系电话	18258203284 18258203284

## 产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

### 一、选址

实验室应选择在清洁安静的场所，原理生活区、锅炉房与交通要道；实验室应选择在光线充足、通风良好的场所，嘉兴净化实验室，要与生产加工车间有一定距离；实验室应选择在方便检验，距离车间较近的工作场所。

### 二、实验室

根据生产实际需要，一般食品厂应设置细菌与理化检验兼有的综合实验室，主要包括以下三大部分：办公室、细菌实验室、理化实验室。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

洁净实验室净化工程项目的主要控管项目

- 1、除去空气中漂游之微尘粒子；
- 2、防止微尘粒子之产生；
- 3、控制温度和湿度；

- 4、调节气体压力；
- 5、排除有害气体；
- 6、确保结构物与隔间气密性；
- 7、防止静电；
- 8、预防电磁干扰；
- 9、安全因素；
- 10、考虑节能

空调通风系统必须使洁净实验室维持一定的正压或负压

洁净实验室中，机械仪器设备洁净室和一般生物洁净室都是采用正压维持，但对于使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂以及其他有特殊要求的洁净实验室则采用负压控制。

洁净实验室维持一定的正压是保证洁净室不受或少受污染、是维持设计洁净度等级地条件之一。即便是负压洁净室，它也必须有不低于它洁净度级别地相邻房间或套间维持一定的正压，负压洁净室的洁净度才能得以维持。

洁净室正压值是指门窗全部关闭状态下，室内静压大于室外静压的数值。它是通过净化系统送风量大于回风量和排风量的方法来达到。不同等级的洁净实验室以及实验室内洁净区与非洁净区之间的静压差，应不小于5Pa，洁净区与室外的静压差，净化实验室价格，应不小于10 Pa。

此外，洁净实验室对于风量，净化实验室施工，风速等各项指标的技术要求也都非常严格，因此，空调系统必须能够满足对其参数进行精确的控制。

净化实验室施工-嘉兴净化实验室-请选择豪俊净化工程由杭州豪俊净化工程有限公司提供。净化实验室施工-嘉兴净化实验室-请选择豪俊净化工程是杭州豪俊净化工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。