

超细磷铁合金粉 北京

产品名称	超细磷铁合金粉 北京
公司名称	有研粉末新材料(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量:磷含量10—30% 规格:8-12微米 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号
联系电话	010-61666082 18611716169

产品详情

含量 磷含量10—30% 规格 8-12微米
产地 北京

超微细磷铁粉性能及优点：本品无毒，无臭，无异味，具有良好的防锈蚀，耐磨，附着力强，导电性，导热性等优点，能改进涂膜质及重防腐富锌涂层的焊接特性，广泛用于粉末冶金零件、金刚石制品和涂料等行业。粉末化学成份：p25% mn 2% c 1.0%

si 0.5%粉末颜色：铁灰色粉末。粉末粒度：激光粒度8-12微米。

粉末的熔点：1100-1250摄氏度。

磷铁的密度：5.8-6.5 g/cm³。

超微细磷铁粉产品用途：

- 1、用作粉末冶金行业中的添加剂，能够降低粉末冶金工艺烧结温度和提高压制效率，以及增加粉末烧结制品的机械强度。在富锌涂料中作补充锌之用，汽车和器械制造方面的电焊用途，施工前期可焊接底层涂料，可焊接的线圈涂层、粘结剂、密封剂，抗电磁干扰和射频干扰的屏蔽涂层抗静电及静电涂层，(1) 涂料：用作一种成本效率，可在富锌涂料中部分替代锌粉（替代幅度按重量计可达25%）的替代品；
- 2、用于施工前期地层涂料、粘结剂、密封剂及线圈涂层的涂附方面，提高单层或多层颜料涂层的可焊接性能和提高涂料的导电性和导热性能。

售后服务：保质期90天。

超微细磷铁粉包装：每铁桶100公斤，铁桶内分装4袋，每塑料袋装25公斤。