

# MG型双主梁龙门吊电缆

产品名称	MG型双主梁龙门吊电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	10.00/米
规格参数	导体:多股精细无氧铜丝 护套:进口TPU耐磨耐折材料 上海:柘林镇浦卫公路6169号
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

## 产品详情

MG型双主梁龙门吊电缆抗拖拽耐腐蚀，缆芯加有镀锌软钢丝绳，3+1或多芯复合结构型的龙门吊电缆支持长期移动卷绕使用，在港口起重机龙门吊以及岸电起重机、船舶制造龙门吊等专用设备中使用，电缆型号为BRMCFLEXCS是我司所属特种电缆类别中的一款规格，龙门吊复合电缆可以在缆芯添加各种通讯元件，可在室外做信号传输线和电源传输线使用，\*\*\*\*。

### 技术数据：

所需产品，一款可移动式卷绕或弯曲使用的龙门吊电缆，可以做设备电源连接线和控制线使用，室内外均可安装使用。

性能：耐腐蚀、坚固耐用、耐寒、高柔性、耐低温、防雨水、防暴晒、耐高温特殊使用要求均可定制生产。

所用产品：龙门吊、船舶港式机械设备、卷筒、门座起重机、冶金装备等。

为客户带来的益处：超长使用寿命、\*\*\*\*，与常规材料相比机械性能更高，一般使用寿命为3-5年左右。

### 双主梁龙门吊电缆结构：

电能传输载体：无氧铜丝、镀锡丝是我们常用的两种导电材质，相比铝、铜包铝传输效果更好。

芯线绝缘层：特制PVC绝缘材料，机械性强、俩芯之间绝缘值 500A。

外被保护层：进口TPU材料和环保弹性体护套材料可选，不同材料我司提供质保期不同，电缆寿命也不相同。

抗干扰屏蔽层：多根细镀锡丝编织，密度可按用户要求定做75%密度、85%密度、95%密度等。

芯线颜色：门吊电缆8芯一下我们进行芯线分色生产，大于8芯进行白色编号制造。

抗拉元件：一般在缆芯都是填充钢丝绳做抗拉元件，但是在此基础上我们对电缆进行了抗拉加强，在内外护套之间还编织了一层凯夫拉层，不仅提高了电缆整体的抗拉性能还增强了电缆防扭、弯折以及不规则拖拽使用的性能等。

找龙门吊电缆优选标柔特种电缆（上海）有限公司，我们是一家自己生产并销售的工厂实体厂家，我们给用户的价格、设计方案都是我们多年累积的经验，我们的价格不含任何中间商差价，确保给予用户性价比\*高的电缆产品。