

盘扣式钢管脚手架厂商 展吉商贸 沾益盘扣式钢管脚手架

产品名称	盘扣式钢管脚手架厂商 展吉商贸 沾益盘扣式钢管脚手架
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

架体设计介绍

1、适用范围

- 1) 轮扣式脚手架适用于非高大模板的模板支撑或标准层模板支撑架。
- 2) 轮扣式脚手架基础应夯实平整并有混凝土硬化措施，且基础标高变化较少、较小。
- 3) 轮扣式脚手架适用于结构形式较规整的结构。

2、立杆选择

- 1) 轮扣式脚手架立杆采用 48 × 3.0mm钢管，受力计算时应根据现场实际情况进行调整，一般按 48 × 2.75mm进行计算。
- 2) 立杆需尽量选用标准杆，因为非标准杆在接长时仅能统一放置于立杆顶部或底部，不能使相邻立杆接头错开，且设置于顶部时将存在立杆自由长度过长的情况。
- 3) 因每根立杆均设置有立杆连接套管，连接套管将使单根立杆总长增加100mm，故选用立杆时必须考虑其增加长度，以避免立杆过长。

3、横杆选择

横杆均为标准杆件，其杆件长度符合300mm模数，故在进行架体立杆间距设计时应按照所提供横杆长度进行计算，故立杆间距设置无扣件式钢管脚手架灵活。

4、步距选择

架体步距的设置需与轮盘相对应，标准立杆的轮盘间距为600mm，故步距选择时需符合600模数。且底部轮盘距立杆底端距离为350mm，故扫地杆实际设置于400mm处，此处与其他规范要求不对应，盘扣式钢管脚手架厂商，设计时需注意。

可靠的品质

该产品从下料开始，整个产品加工要经过20道工序，每道工序均采用机器进行，减少人为因素的干预，特别是横杆、立杆的制作，采用自主开发的全自动焊接专机，盘扣式钢管脚手架租赁，做到了产品精度高、互换性强、质量。

承载力大

以60系列重型支撑架为例，高度为5米的单支立杆的允许承载力为9.5吨(安全系数为2)，破坏载荷达到19吨，是传统产品的2-3倍。

用量少、重量轻

一般情况下，盘扣式钢管脚手架厂家，立杆的间距为1.5米、1.8米，沾益盘扣式钢管脚手架，横杆的步距为1.5米，间距可以达到3米，步距达到2米。所以相同支撑体积下的用量会比传统产品减少1/2，重量会减少1/2~1/3。

组装快捷、使用方便、节省费用

由于用量少、重量轻，操作人员可以更加方便地进行组装。搭拆费、运输费、租赁费、维护费都会相应地节省，一般情况下可以节省30%。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

中国现在使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架，还有各式各样的里脚手架、挂挑脚手架以及其它钢管材料脚手架。从其材料和构造情况来着手，并可将其大致划分如下：按杆件的材料划分

1) 单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管，如扣件式钢管脚手架，只使用 48×3.5 的电焊钢管。

2) 多种规格钢管组合的脚手架。它由两种以上的不同规格的钢管构成，如门式脚手架。

3) 以钢管为主的脚手架。即以钢管为主，并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架，如设有槽钢顶托或底座的里脚手架，有连接钢板的挑脚手架等。脚手架碗扣式钢管脚手架当采用钢管横杆时，为“单一钢管的脚手架”；当采用型钢搭边横杆时，为“以钢管为主的脚手架”。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

盘扣式钢管脚手架厂商-展吉商贸-沾益盘扣式钢管脚手架由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南保山的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。展吉商贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！