

北京金石伟达奶牛场电动卷帘设计安装、防风卷帘安装，pe布卷帘厂家销售，物美价廉

产品名称	北京金石伟达奶牛场电动卷帘设计安装、防风卷帘安装，pe布卷帘厂家销售，物美价廉
公司名称	北京金石伟达科技有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	jswd:380
公司地址	北京市昌平区中东路5号院3号1层104（注册地址）
联系电话	13691107056

产品详情

北京金石伟达又一大型奶牛场电动卷帘交工，北京金石伟达奶牛场电动卷帘设计安装、防风卷帘安装，pe布卷帘厂家销售，物美价廉！

北京金石伟达电子有限公司是一家集研发、生产、销售和安装的一体化设备供应商，自公司成立以来，凭借多年的市场经验，以及与国内多家牧场合作，以多系列、多种类的产品为依托，为客户提供系统建议、设备供给、运行维护等服务。主营产品有牛舍卷帘、喷淋、牛颈枷、牛卧床、饮水槽、牛床垫、牛体刷、牛舍风机、智能清粪系统、钣金配件生产及定制等。

为了给奶牛场冬季提供一个温暖舒适的环境，尤其是北方牧场，保暖尤其重要，牛场一般多为高棚顶彩钢设计，空间比较大，不容易保存热量，为了能达到保暖和透光，我们采用380g高透光性pe膜材质，此款材质耐腐蚀，抗老化，使用寿命长，为牧场奶牛场电动卷帘主要选择材质。

卷帘窗包括卷帘布、卷帘轴、卷帘器、防风绳、防护网、防护罩、固定支架及轴连接件等。单套卷帘采用上部固定、下部开启式，即当卷帘器、爬升器向上运动时，卷帘布卷起打开，窗户打开，当卷帘器、爬升器向下运动时，卷帘布打开，窗户关闭。

1.1材料：

卷帘窗包含的材料均为优质材料，内部采用防护网、外部采用外挡杆；卷帘轴采用硬质铝合金制作，满足GB5237 - 2004《铝合金建筑型材》要求；卷帘布要求表面平整，无断线、结块现象，具有抗老化性能和耐候性好、寿命长、透光率高、抗拉伸等性能。卷帘器、爬升器采用优质材料制成，表面进行防腐处理。

1.2 卷帘窗结构形式：

采用上部固定、下部开启式，即当卷帘器、爬升器向上运动时，卷帘布卷起打开，窗户打开。当卷帘器、爬升器向下运动时，卷帘布打开，窗户关闭。窗户采用电动方式控制开启和关闭，即通过卷帘控制箱开关控制卷帘器带动卷帘轴转动实现卷帘窗开启和关闭。

1.3各部分介绍：

（一）卷帘布：卷帘布材质为PE膜，重量 $400 \pm 10\%$

g/m^2 ，具有一定的透光率。具有防紫外线、耐老化、耐酸碱、耐低温、阻燃、抗拉伸等性能。

（二）卷帘器：输入功率100-250W，电压220V。卷帘器带有自锁功能，可以实现在卷帘布竖向范围内的任何位置定位和紧锁，实现窗户开度的调整。

(三) 卷帘轴：50mm±2mm，材质为硬质铝合金管。

(四) 外挡杆：6分圆管，采用国标Q235材料制成，表面镀锌处理。

(五) 防护网：孔径大小可定制，热浸镀锌处理。

(六) 防护罩：框架25mm×25mm，彩板厚度为0.5mm，材质分别为热镀锌国标方管、国标彩板。

(七) 外挡杆连接件：材质为Q235，表面镀锌处理。

(八) 固定支架：采用国标Q235材料制成，表面镀锌处理。