

聚氯乙烯绝缘电缆电线参数-不延燃测试-百检网

产品名称	聚氯乙烯绝缘电缆电线参数-不延燃测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 标志内容

2 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 成品电缆电压试验

3 阻燃和耐火电缆通则 GB/T19666-2005 标志内容

4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 绝缘老化前断裂伸长率

5 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 护套厚度

6 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第1部分：一般要求 护套老化前抗张强度

7 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T
5023.1-2008 护套老化前断裂伸长率

8 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 耐火

9 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第1部分：一般要求 护套老化后断裂伸长率

10 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 产品表示方法

11 阻燃和耐火电缆通则 GB/T19666-2005 产品的表示

12 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 绝缘平均厚度

13 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T
5023.1-2008 编织（或缠绕）密度

14 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第1部分：一般要求 护套老化前断裂伸长率

15 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 成束燃烧