

羟丙基甲基纤维素湖北 合成树脂分散剂、涂料成模剂

产品名称	羟丙基甲基纤维素湖北 合成树脂分散剂、涂料成模剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	33.50/千克
规格参数	品牌:吉业升 外观:白色或类白色粉末 用途:增稠剂、稳定剂、乳化剂
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

羟丙基甲基纤维素

【产品参数】

碳化温度：280 -300

视密度：0.25-0.70g /cm³

变色温度：190 -200

表面张力：2%水溶液为42-56 dyn/cm

粘度：各类粘度齐全

【产品性状】

白色或类白色粉末，溶于水等部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。

水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度越低，溶解度越大，不同规格HPMC其性能有一定差异，HPMC在水中的溶解不受PH值影响。

用途：

本品工业级HPMC，主要用途为聚乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。另外在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、农业化学品、油墨、纺织印染、陶瓷、造纸、等产品中作增稠剂、稳定剂。乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂方面的作用，可使获得的产品具有颗粒规整、疏松、适比重事宜，加工性能优良等特点，从而基本上取代了明胶和聚乙烯醇做分散剂。另外，在建筑工业施工过程中，主要用于砌墙，灰泥粉饰，嵌缝等机械化施工中；特别在装饰性施工中，用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，还可以减少水泥的用量。用于涂料行业中作增稠剂，可使涂层光亮细腻，不脱粉，改善流平性能等。

包装：25公斤/袋。