

吸顶式可燃气体泄漏探测器/吸顶式12V燃气探测器可接系统管道切断电磁阀

产品名称	吸顶式可燃气体泄漏探测器/吸顶式12V燃气探测器可接系统管道切断电磁阀
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-608X 工作电压:AC220V12V
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品概述

HB-608X 型可燃气体报警器（以下简称报警器）为高稳定性半导体传感器,具有稳定高,灵敏度漂移小等特点。用于室内检测可燃气体的泄漏，预防气体泄漏造成的危害，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可以检测天然气、液化石油气，人工煤气。

本报警器AC型,DC型。报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。

当报警器感应到有可燃气体泄漏并达到报警器设定的报警浓度时,报警器红色LED闪烁,

我公司主要经营烟雾报警器、温湿度传感器 温度探测器，燃气泄漏报警器、，防爆气体检测仪 防爆火灾报警器 管道阀门，溢水报警器，光纤消防报警系统

深圳市鸿博创新科技有限公司一家专业从事安全防护报警产品器材、研发加工生产及销售一体的高科技民营企业。公司经过多年的发展，积累了丰富的报警产品技术开发和生产经验。公司拥有高素质的开发和生产团队、先进的生产检测设备和大型的生产基地，具备了很强的生产配套能力。公司实行严格的质量管理体系和完善的售后服务体系。经过多年的发展，积累了丰富的报警产品技术开发和生产经验。鸿博以“安全科技,安享人生”为产品理念，催生出一系列消防、安防等庞大的智能科技产品阵容。公司对供应链进行优化、整合及通过不断扩大企业生产规模，从而降低成本，使我们能为客户提供质优价廉的产品，进而全面普及消防、安防产品和技术，充分满足人们对居家消防安全、城市消防安全的需求。

伴随智能消防、安防科技产业的不断发展，公司积累了丰富的技术、管理和市场经验。公司在潜心进行产品研发和生产的同时，正确的营销方法是成功的保证，我们将持续努力，为广大客户提供优质的产品与服务，提供全面的应用解决方案和技术支持、营销支持，与客户携手共进、迈向成功！

产品参数

工作电压:DC9-28V (自适应,无极性) AC110-220V

直流时功耗:静态电流 90MA 低功耗 30MA

报警电流 100MA 低功耗 40MA

报警方式：报警指示灯闪烁

工作温度:-10 ~ +50

相对湿度： 95%

输出形式:继电器无源触点输出，触点容量1A@DC24V

产品尺寸:104mm*51mm

产品选型	型号	供电方式	感应气体	报警方式
独立式	HB-608	AC220V	煤气,天然气,液化气	现场声光报警
联网型	HB-608-DC	DC12V-24V	继电器输出	HB-608-AC
配电磁阀	HB-608-DCF	报警时切断管道气源		
HB-608JXS	报警时关闭管道阀门			

安装说明

- 1.报警器应安装于距顶棚小于30cm，距顶棚和墙壁大于2cm的位置处，距厨具小于8m的位置。
- 2.安装时应先将挂板固定好，然后插入引出线，再将报警器旋入底座中。如下图所示

注意事项

- 1.报警器应安装于易于观察，易于喷气检查的位置。
- 2.报警器应安装在有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里，其他房间的燃气泄漏有可能不会发生警报。
- 3.严禁在安装过程中，振动、跌落、冲击报警器，否则报警器将会失效。
- 4.报警器的安装位置，不可正对油烟气。
- 5.报警器不可安装在通风良好或气流较大处。
- 6.报警器不可被其他物体遮蔽。
- 7.报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。

做有责任感安防企业:在国家政策的大力支持下，平安城市在全国各地开展得如火如荼，全民安防理念越来越受到重视，尤其是智能家居的发展，更是为家用安防市场的快速发展奠定了坚实的群众基础。

家用燃气报警器时时在线监测气体泄漏，为您的家人安全保驾护航。

随着能源结构的调整，全球天然气特别是页岩气能源开发应用步入快速发展期，城市气化率将会越来越高，作为报警系统里的一个细分领域，燃气报警器在未来的国内外市场有着远大的发展前景。

在国内，中国城镇化的进程加快以及城市人口的不断增加，燃气的普及应用不断提高，将激发工业、民用对天然气的需求，这种需求将进一步传导至天然气行业，使天然气行业保持蓬勃发展的态势，从而对燃气报警器行业产生巨大的上拉作用。预计未来燃气报警器行业在中低端领域将达到市场供求的总体动态平衡，但在高端产品市场如智能燃气报警器，无线联网燃气报警器会呈现供不应求的态势。