

天津大倾角皮带输送机设备厂家性能稳定

产品名称	天津大倾角皮带输送机设备厂家性能稳定
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

天津大倾角皮带输送机设备厂家性能稳定皮带机几大保护装置有些 速度保护：当皮带机运行时，从动滚筒安全不转，连续超过5-10s时，低速故障报警信号-保持约 $2s \pm 1s$ 。 堆煤保护：当煤位传感器的导杆偏离中心线 $45^\circ \pm 5^\circ$ 时，-13秒，实现故障保护停车。 跑偏保护：当跑偏传感器的导杆偏离中心线 $15^\circ \pm 5^\circ$ 时，经-10s $\pm 5s$ ，实现跑偏故障保护。 烟雾保护：当产生烟雾时，烟雾传感器将此信号送给主机，立即实现烟雾保护。 温度保护：当监测点温度超过温度传感器的设定温度时（+80 ），本产品立刻实现温度故障保护。 沿线紧急停车保护：当沿线的某一紧急停车开关被接通时，本产品立即实现停车保护功能。 撕带保护：当运输带撕裂时，撕带传感器把电信号传给主机，主机立即实现停车保护功能。

天津大倾角皮带输送机设备厂家性能稳定1.防滑保护当输送带速度10s内均在（50%~70%） V_e （ V_e 为额定带速）范围内、输送带速度小于或等于50%、输送带速度大于或等于110% V_e 时防滑保护应报警，同时中止带式输送机的运行，对带式输送机正常启动和停止的速度变化，防滑保护装置不应有保护动作。2.堆煤保护装置在2s内连续监测到煤位超过预订值，应报警，同时，中止带式输送机运行。由改变传感器偏角或动作行程实现保护的堆煤保护装置，其保护动作所需的作用力不大于9.8N。3.跑偏保护当运行的输送带跑偏超过托辊的边缘20mm（如使用三联辊的胶带输送机超过70mm）时，跑偏保护装置应报警。当运行的输送带超出托辊20mm（如使用三联辊的胶带输送机超过70mm），经延时5~15s后，跑偏保护装置应可靠动作，能够中止带式输送机的运行。对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置，其保护动作所需作用于跑偏传感器中点正向力为20~100N。4.烟雾保护连续2s内，烟雾浓度达到1.5%时，烟雾保护应报警，中止带式输送机运行，同时启动自动洒水装置，洒水降温。5.防撕裂保护运行的胶带纵向撕裂时，防撕裂保护应报警，同时中止带式输送机的运行。6.超温自动洒水保护在测温点处，温度超过规定时超温自动洒水装置应报警，同时能启动自动洒水装置，喷水降温。