

家用燃气泄漏报警器自动切断阀装置

厨房天然气泄漏气体自动断气报警

产品名称	家用燃气泄漏报警器自动切断阀装置 厨房天然气泄漏气体自动断气报警
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JY-QF310 工作电压:AC220V
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

概述

燃气紧急切断电磁阀，是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接，实现现场或远程自动/手动紧急切断气源，确保用气安全。当发生有害的强烈震动时，阀门会自动关闭。开阀须经人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。性能特点

家用燃气泄漏报警器自动切断阀装置 厨房天然气泄漏气体自动断气报警本阀分为主阀和副阀(电磁阀)两部分，组件由黄铜阀体、进口不锈钢内组件和耐煤气腐蚀橡胶密封件组成，线圈符合欧洲EC标准的电磁兼容设计，采用F级绝缘漆包线绕制，线包采用全密封树脂浇筑，耐高温达180 以上，长期通电温升小于20 ，保证了主副阀长期可靠地工作，所有阀门在出场前均按照欧洲GASTEC 标准进行测试，阀门泄漏指标符合《中华人民共和国国家用煤气设备泄漏标准》。性能参数

适用气体：天然气;石油液化气;人工煤气等 关阀方式：
直流脉冲驱动/手动
无腐蚀性气体 驱动电压：
DC9V ~ DC12V. (脉冲) 阀体材质：黄铜合金 (HPb59-1)
驱动电流：<2A (脉冲)
密封材质：NBR橡胶 关阀时间：
小于1秒 工作环境温度：- 10 ~ + 50 防爆类型：
浇封型 大工作压力：5kPa
防爆标志：Exm T6 连接方式：G1/2 " (DN15A)/G3/4 " (DN20A)
出线长度：0.4米 开阀方式：手动复位

产品说明： 工作电压：AC110~220V/DC9V~28V

功耗：正常监控状态 3W

报警状态 5W

报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

环境温度：-10 ~ +50

相对湿度： 95%

报警分贝:95DB

环境湿度: 95%

安装方式:壁挂安装

附加功能：联动排气扇、电磁阀、机械手

联网形式:联网输出(NO,NC)/声光报警

外形尺寸:110*80*40MM

当探测器在预热、故障发生、故障消失、报警发生、使用年限到期、故障修复、产品自检、产品功能测试、报警记录查询等，皆实现语音智能提示；而且在发生故障、使用年限到期时，还会自动告之代理商信息。 传感器飘移补偿功能：随着传感器飘移量日积月累，当达到一定时间和一定量，探测器会自动补偿传感器的累计飘移量。

二.参数说明 1.供电电压：AC 220V 50MHZ

2.整机静态功耗：< 1W；报警时功耗：< 3W 3.报警浓度：天然气 4000PPM

4.执行标准：GB15322.2-2003 5.天然气响应恢复时间： 30S 6.工作环境：湿度 97%RH 温度:

0 - 60

我们拥有一个经验丰富、技术性强、素质优良、勇于进取的团队。“以高品质低价位优服务的
的产品回报社会”是我们的企业宗旨，“，诚信，双赢”是我们的经营理念。公司的主要产品有家用燃

气报警器、烟雾报警器、防爆火灾报警配件、消防火灾报警系统、电磁阀、机械手、水泄漏报警器、温度报警器等系列探测器。我们既有国家燃气用具监督检测中心的认证，又有中国太平洋保险公司为每个用户承保30万的产品责任险。

多年来，我们在经营领域和公司结构方面积极探索和自我完善，形成了严密、高效的生产、销售、服务、研发组织体系和同业联盟。过硬的产品质量，的销售人才，完善的售后服务是我们坚实的基础。经过多年的拼搏，鸿博创产品已远销中东，欧洲、东南亚，在国内十多个省市建立了经销网络和服务中心。创新是深圳市鸿博创新科技有限公司的发展的动力与源泉，通过培训员工，创造团结友爱的工作环境，激励员工的创新能力，倾情蕴育、敬业、协作、高效的精英团队。我们深知稳定、可靠的产品是成功的基础，正确的营销方法是成功的保证，今后我们将继续秉承“买得开心，用得放心”的服务承诺，为广大合作者提供高品质低价位优服务的产品、以及应用解决方案和。市场不变的法则是永远在变，我们要根据永远在变动的市场不断提高目标，不断调整自己的位置，力争在瞬息万变的市场中赢得主动。

有了“鸿博创，不再有燃气爆炸！不再有煤气中毒！不再有消防火灾事件。

让我们携手并进，祝天下的家家户户幸福、安全健康！

展望未来，鸿博创新科技以积极进取的步伐迈向美好的明天。