

西门子触摸屏北京授权代理商

产品名称	西门子触摸屏北京授权代理商
公司名称	西门子低压软启动总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子触摸屏北京授权代理商

自动化系统

市场决定形势 - 当前，更加明显：

短交货时间

灵活的批量生产

具有竞争性的价格

可靠的产品质量

西门子触摸屏北京授权代理商其解决方案为：缩短加工和生产设备调整时间、实现成本小化、积极创新并实现更高产能。借助“源于西门子”的自动化技术，即使复杂的需求，也可轻松满足！

结构紧凑、易于使用的低成本解决方案，用于满足简单控制任务

结构紧凑、易于操作，无需附件即可广泛应用西门子触摸屏北京授权代理商

“一体式”产品，集成显示器和操作面板

只需点击按钮或通过 PC 软件即可连接 36 种不同的功能；使用次数多达 130 多次

LOGO! 8:通过按钮或使用 PC 软件，可链接 38/43 个不同功能；多 200/400 次

只需按一个按钮，即可切换功能。重接线无需更多耗时

样本 ST 70：西门子触摸屏北京授权代理商

也可在样本 ST 70中找到有关 LOGO! 的信息：

<https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109744167/simatic-st70-complete-english-2021.pdf>

应用西门子触摸屏北京授权代理商

LOGO! 逻辑模块提供方便的、用户友好的解决方案，用于满足简单的开环和闭环控制任务。

LOGO! 具有广泛的通用性，例如：

楼宇服务/电气安装（照明、百叶窗、遮篷、门、门禁系统、栅栏、通风系统，等。）

控制柜制造。西门子触摸屏北京授权代理商

机电设备（泵，小型压机，压缩机，传送带，升降台等）

暖房，温室的特殊控制

对其他控制器的信号进行处理

LOGO! 逻辑模块可根据应用情况进行扩展。

船级社认证西门子触摸屏北京授权代理商

美国船级社, 法国船级社, 挪威船级社, 德国劳氏船级社, 英国劳氏船级社，等

设计西门子触摸屏北京授权代理商

LOGO! Modular 可提供多种电压类型(12VDC, 24VDC, 24VAC, 115/230VDC, 115/230VAC)：

标准型：西门子触摸屏北京授权代理商

纯型号，成本经过优化，不带按键控制面板和显示屏。

LOGO! 具有以下特性：

R：继电器输出

C:时钟/时间切换

E：以太网接口

o:无显示屏西门子触摸屏北京授权代理商

LOGO!使用非常简单：

按键控制面板和显示屏位于一个设备中。无需其它工具。

通过集成式 EEPROM 备份切换程序和设定值（如定时器），以防电源故障。

LOGO! 节省空间：西门子触摸屏北京授权代理商

例如：LOGO! 230RC：72 x 90 x 55 mm (W x H x D).

经调整后，可安装在配电箱中（尺寸与接地故障断路器相同）。

LOGO! 提供大的灵活性和通用性：

可扩展性：西门子触摸屏北京授权代理商根据应用情况可连接扩展模块。

LOGO! 具有通信功能：

使用可选的通信模块，可连接到 AS-Interface 和 KNX Konnex 网络。

LOGO!7 和 8 可与其它 LOGO! 单元通信，或与 SIMATIC 控制器或 SIMATIC 面板通信

功能西门子触摸屏北京授权代理商

LOGO!使用非常简单：

36 种不同功能：用于电气工程的基本功能(例如：与、或)以及特殊功能(例如：计数器，闭锁继电器，PI 控制器)。

只需通过键盘或PC软件将所存储的功能进行作何，即可轻松进行编程。

通过可选的程序模块，可以简单、方便地复制控制程序。

LOGO!8:西门子触摸屏北京授权代理商

38/43 种不同功能：集成基本功能(例如：与、或)和特殊功能(例如：计数器，闭锁继电器，PI 控制器)。

通过可选的程序模块或使用标准 CF/微型 CF 卡，可以简单、方便地复制切换程序

LOGO! 提供大的灵活性和通用性：西门子触摸屏北京授权代理商

通过按键可方便、灵活地重新链接功能。无需耗时的接线。

可选择在PC机上操作：通过 PC 创建、仿真、在线测试和归档控制程序，包括归档选项

概述西门子触摸屏北京授权代理商

节省空间的基本类型

扩展模块连接接口，多可寻址 24 点数字量输入、20 点数字

所有基本单元都配有集成 Web 服务器

机箱宽度 72 mm (4 MW)

所有基本单元都带以太网接口，用于与 LOGO! 8、LOGO!

采用标准微型 SD 卡

西门子触摸屏北京授权代理商

设计

以太网端口

继电器输出，输出电流大为 10A

背光可参数化集成显示区（6 x 16 个字符，3 种背光颜色）

集成了操作员控制面板。

内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值

可选的标准微型 CF 卡

内置夏令时/冬令时自动切换的实时时钟。

备份集成的实时时钟 20 天。

8 个数字量输入，4 个数字量输出。

对于 DC12/24V 型号，4 个输入作为模拟量输入 (0-10V)；t

4 个输入可用来高速计数，高 5KHz（只针对于直流型）。

扩展模块连接接口，多可编址 24 点数字量输入、20 点数字

连接LOGO！通过以太网连接 TDE 文本显示屏。

功能

集成有基本和特殊功能：

基本逻辑功能：与，或，非，与非，或非，异或，上升沿/

特殊功能：西门子触摸屏北京授权代理商接通延时，锁存（增加计数/减计数），时间开关，间隔延时继电器，运行小时/适照明开关功能，随机发生器，楼梯照明开关功能（符合

断开延时，模拟值比较器，模拟触发器，模拟值变化触发器，寄存器，软键功能，PI 控制器，斜坡功能，模拟复用器，PI 功能，模拟算术运算功能，模拟算术运算功能错误检测功能

可以连接 400 个功能块

64 个位存储器 西门子触摸屏北京授权代理商（包括重启位的背光显示位存储器，TDE，用于在消息文本中的 2 个可参

内置保持。

密码保护。 西门子触摸屏北京授权代理商

利用可选的微型 CF 卡实现额外的保护。

数据记录至内部存储器或微型 CF 卡（多 20000 个记录）

用于 LOGO! 的宏（用户自定义功能）极为简单

64 个接线端子

4 个 8 位移位寄存器

扩展诊断功能

技术规范 西门子触摸屏北京授权代理商

商品编号 6ED1052-1CC08-0BA16ED1052-1MD08-0BA16ED1
8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks LOGO! 12/24RCE, 8DI(4AI)/4DO, 400
Blocks LOGO! 230RCE, 8DI/4DO, 400 Blocks 显示 带显示屏是
触摸屏北京授权代理商 安装在帽形轨道 35 mm 上，4 个部件
个部件单元宽度在帽形轨道 35 mm 上，4 个部件单元宽度在
个部件单元宽度 电源电压 额定值 (DC) DC 12 V 是的
V 是的 DC 230 V 是的; 240 V DC 允许范围, 西门子触摸屏
(DC) 20.4 V 10.8 V 20.4 V 100 V 允许范围, 上限 (DC) 28.8 V 28.
V 是的 AC 115 V 是的 AC 230 V 是的; 240 V AC 电源频率
许范围, 上限 63 Hz 63 Hz 时间 计时器 数量 400; 大 400
400, 视功能而定 400; 大 400, 视功能而定 400; 大 400, 视功
入 西门子触摸屏北京授权代理商 数字输入端数量 8; 其中 4
(10 V) 88 数字输出 数字输出端数量 4; 晶体管 4; 继电器 4; 继电
A) 不; 需要外部保险装置不; 需要外部保险装置不;
需要外部保险装置输出电流 针对信号“1”的允许范围
触点的通断能力 — 电感负载时的大值 3 A 3 A — 电阻 1
MV 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 极限值等
西门子触摸屏北京授权代理商 无线电抗干扰符合 EN 55011
EN 55011, 极限值等级 B 是的; 无线电抗干扰符合 EN 55011,
EN 55011, 西门子触摸屏北京授权代理商 极限值等级 B 标准
许可的是的是的是的是的 UL 许可的是的是的是的是的 FM 许可
61131 西门子触摸屏北京授权代理商 标准开发是的是的是的是的

的是的是的是的环境要求 运行中的环境温度 小值-20
无凝露-20 ° C;无凝露-20 ° C;无凝露 大值55 ° C55 ° C
西门子触摸屏北京授权代理商小值-40 ° C-40 ° C-40 °
C70 ° C参考海平面的运行高度 环境温度-气压-安装高
m ... +2 000 m)1 080 hPa ... 795 hPa 时 Tmin ... Tmax (-1 000 m
... +2 000 m)1 080 hPa ... 795 hPa 时 Tmin ... Tmax (-1 000 m ...
m71.5 mm,高度90 mm90 mm90 mm90 mm深度60 mm60 mm60

西门子触摸屏北京授权代理商