

西门子电源模块6EP3331-6SB00-0AY0厦门一级代理商

产品名称	西门子电源模块6EP3331-6SB00-0AY0厦门一级代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 产地:中国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄115号2F
联系电话	18602150857 16621338991

产品详情

SIMATIC IM155-6PN/3 高性能型 3 端口接口模块，具有 2 个用于安装 SIMATIC 总线适配器的插槽

与 2 端口高性能型接口模块之下的附加功能：

用于安装 SIMATIC 总线适配器的第二个插槽，可使用最多 3 个插槽

最多 4 个控制器之间的本地 IO 数据耦合

SIMATIC IM 155-6PN 高速型，配有用于连接 SIMATIC 总线适配器的 PROFINET 接口

最多 30 个 I/O 模块，还提供有具有全面诊断功能的 PROFIsafe 模块

对于每个模块的输入和输出数据，每种情况下最多为 32 字节；对于每个站，最多 968 字节（取决于配置）

等时同步模式下具有较高数据刷新速度 (125 μ s)

PROFINET 的性能升级

通过 SIMATIC 总线适配器选择 PROFINET 的连接类型和物理连接。带有铜缆和/或光纤电缆接口的所有总线适配器都可以使用；总线适配器需单独订购

套件包括服务模块

应用

温度补偿说明接线

内部补偿 使用模板的内部温度为参比接点进行补偿，再由模板进行处理。
直接用补偿导线连接热电偶到模拟量模板输入端。

外部补偿 补偿盒 使用补偿盒采集并补偿参比接点温度，不需要模板进行处理。
可以使用铜质导线连接参比接点和模拟量模板输入端。

热电阻 使用热电阻采集参比接点温度，再由模板进行处理。

如果参比接点温度恒定可以不要热电阻参考

高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置，如初始值、预置值。其操作步骤应当是：

- 1) 设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据，就把控制字节中相应的控制位置位（设置为“1”）；不需要改变的设置，相应的控制位就不能设置。
- 2) 然后将所需的值送入初始值和预置值控制寄存器。