

# 各种规格pvc鞍形增接口

产品名称	各种规格pvc鞍形增接口
公司名称	山东时雨塑胶工业有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	山东省莱芜市钢城区颜庄镇上北港村
联系电话	86 0634 8633123 13906348130

## 产品详情

给水用pvc-u管材、管件采用国家标准-gb/t10002.1-96、gb/t10002.2-88进行设计和生产，产品广泛用于工业厂房和民用建筑物内、外供水管道系统。使用温度不超过60摄氏度。该产品色调柔和美观，内、外壁光滑，无凹凸之物，液体输送阻力小，是相同直径白铁管道系统的0.6-0.7倍。该产品质量轻、强度高、耐压、耐冲击、耐腐蚀性能好、搬运方便、施工快捷、大大降低施工安装的劳动强度，深受广大用户的欢迎。

本公司的产品经中国预防医学环卫所检测后，各项卫生指标均符合国家标准要求以及gb/t17219-1998生活饮用水输、配水设备及防护材料的安全性评价标准。

1、管材的切割：根据使用要求，量取适当的长度以后，可用手工割锯或机器切割截

取所需管材。切割时应保持两端垂直平整，并用锉刀去除毛刺和锐边，但倒角不宜过大。

2、管材、管件的粘接：粘接前必须试组装，确定安装位置并做好标记，清洗插入管端的长度（承插深度+10mm）和管件承插口内壁，然后再用沾有丙酮的棉纱擦洗，待丙酮挥发以后，在管端外侧和承口内侧均匀涂刷粘合剂，不宜过厚，但不得漏涂。涂毕即插入，并旋转至安装所需的理想组合角度，用木槌轻击，是管材全部插入承口，约2至3分钟后即自行固定，并擦去粘合处溢出的多余胶粘剂，保持管道清洁。此时切忌强行拆开或转动方向，否则会造成渗漏。

3、管道安装时必须要有可靠的密封，保证使用过程中不出现渗漏现象。并在每隔

1.5m至2.0m处安装固定装置(管卡)。

4、由于塑料管道有一定的塑性，水平管道安装时，每0.6m设托架或吊卡，防止塑料

管变形，影响使用。

5、给水管道应远离热源，立管离灶边净距不得小于400mm，离供热管净距不得小于

200mm