

保温吸声材料-丝径测试-百检网

产品名称	保温吸声材料-丝径测试-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网社会责任：1、合作共赢、回馈社会2、百检网检测平台严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。3、百检网主动履行社会责任，稳健开展投资业务，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。4、百检网对供应商、客户坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。

1 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 垂直于板面方向的抗拉强度（抗拉强度）

2 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 垂直于板面方向的抗拉强度（抗拉强度）

3 地毯燃烧性能45° 试验方法及评定 地毯燃烧性能45° 试验

4 地毯燃烧性能45° 试验方法及评定 地毯燃烧性能45° 试验

5 模塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统材料 可操作时间

6 模塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统材料 可操作时间

7 居住建筑节能保温工程施工质量验收规程 传热系数和热阻

8 居住建筑节能保温工程施工质量验收规程 传热系数和热阻

9 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 压折比

10 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 压折比

11 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 含水率

12 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 含水率

13 屋面保温隔热用泡沫混凝土 体积吸水率/吸水率

14 屋面保温隔热用泡沫混凝土 体积吸水率/吸水率

15 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 吸水量