

200吨混凝土压力试验机 数字式压力机

产品名称	200吨混凝土压力试验机 数字式压力机
公司名称	献县禹嫣仪器设备销售中心
价格	7500.00/台
规格参数	活塞直径:250mm 上下压板尺寸:250*220mm 上下压板间距:320mm
公司地址	献县郭庄刘套庄村
联系电话	18631703761

产品详情

二、主要技术参数 1、 载荷: 2000KN 2、 示值准确度: 一级 3、 分辨值: 0.1KN 4、 承压板间距离: 320mm 5、 上下压力板规格: 220 × 250mm 6、 活塞直径*行程: 直径250 × 40mm 7、 电机功率: 0.75KW 8、 输入电压: 380V 9、 外型尺寸: 880 × 480 × 1400mm 10、 净重: 850kg 三、结构简介

试验机主要有机体、电磁阀、电脑操纵盘表等三部分组成。 1、 机体部分

试验机机体由四根立柱将缸体与上梁连接在一起 在试验机的上横梁上装有调节丝杠，大手轮及螺母丝杠可调整试验机的空载高度，丝杠下端装有球座与上压板。下压板置与油缸的活塞上，当试件与上压板接触时，上压板球座能自调正平衡、使试件与上下压板保持水平。下压板上刻有试件定位用的刻线，做试验时试件要对准刻线，下压板下面设有防尘罩壳，防止或减少活塞升降时粉尘进入油缸，损坏缸体或油封。活塞与油缸间设有密封装置，可以防油外泄，但使用时活塞仍有微量油外泄时，在缸体顶端有环型油槽，并有泄油通道排出，流回大油箱。 2、 液压操纵部分 本试验机的操纵箱主要有油箱、油泵、滤油器、电动机、电磁阀等组成，油泵为直转式轴向五柱泵，试验机在出厂时已将安全阀调至适当位置，在正常使用时用户不可对安全阀进行调整。