

# 苍南盐雾试验箱 青岛盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器

产品名称	苍南盐雾试验箱 青岛盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器
公司名称	东莞市惠源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301
联系电话	13662894527 13662894527

## 产品详情

### 盐雾试验箱盐雾试验的影响因素之PH值盐雾试验箱

#### 盐雾试验的影响因素

##### 试验温湿度

金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时，盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低，盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐，烟台盐雾试验箱生产厂家，腐蚀速度相应降低。温度升高，分子运动加剧，高盐雾腐蚀速度越快。国际电工会指出：温度每升高10℃，腐蚀速度提高2~3倍，电解质的导电率增加10~20%。对于中性盐雾试验，一般认为试验温度选在35℃较为恰当。

##### 溶液的浓度

##### pH值

pH值越低，溶液中氢离子浓度越高，酸性越强腐蚀性也越强。中性盐雾试验(NSS) pH值为6.5~7.2。由于受到环境因素的影响，盐溶液的pH值会发生变化。为此国内外的盐雾试验标准对盐溶液的pH值范围都作了规定，并提出稳定试验过程中盐溶液pH值的办法，以提高盐雾试验结果的重现性。

## 智能盐雾试验机产品说明

本盐雾试验箱为人工气候环境，三防，(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验

### 盐雾沉降量和喷雾方式

盐雾颗粒越细，所形成的表面积越大，山东盐雾试验箱生产厂家，被吸附的氧量越多，腐蚀性也越强。传统的喷雾方法包括气压喷射法和喷塔法，苍南盐雾试验箱，明显的缺点是盐雾沉降量均匀性较差，盐雾颗粒直径较大。不同的喷雾方法对盐溶液的pH值也会产生影响。

### 盐雾试验结果评定

盐雾试验的结果评定方法包括：评级法、腐蚀物出现评定法、称重法。

#### 评级法

是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别，以某个级别作为合格判定依据，它适合平板样品进行评价。如GB/T6461-2002，ISO 10289-2001，ASTM B 537-70(2013)，ASTM D 1654-2005均采用该方法对盐雾测试结果进行评估。

#### 保护评级和外观评级

苍南盐雾试验箱-青岛盐雾试验箱生产厂家-惠源仪器(诚信商家)由东莞市惠源仪器有限公司提供。东莞市惠源仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。惠源仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！