

德阳JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家

产品名称	德阳JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:GD/DX/SX 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

盆式橡胶支座的分类、型号及结构形式

- 按承载力盆式橡胶支座可分为1500—50000KN，共25个级别。
- 按使用性能分为：
 - 多向活动橡胶支座：具有竖向转动和多向位移性能，代号DX；
 - 纵向活动橡胶支座：具有竖向转动及沿桥梁纵向位移性能，代号ZX；
 - 固定橡胶支座：仅具有竖向转动性能，代号GD；德阳JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家
 - 抗震型固定橡胶支座：具有竖向转动性能，并承受较大水平力，代号GDZ。多向及纵向活动支座由上座板(含不锈钢板)、聚四氟滑板、钢紧箍圈、中间钢衬板、橡胶承压板、橡胶密封圈、下座板、防尘罩和地脚螺栓组成。

固定支座由上座板、钢紧箍圈、橡胶承压板、橡胶密封圈、下支座板和地脚螺栓组成。

- 安装准备
 - 盆式橡胶支座下面建议设置支承垫石，并按支座底板地脚螺栓间距与底柱规格预留螺栓孔位置，要求支承垫石表面平整，施工时支承垫石顶面的标高要注意预留盆式橡胶支座底板下度，盆式橡胶支座底板以外垫石做成坡面，以防积水。
 - 盆式橡胶支座安装前方可开箱，并检查支座各部件及装箱清单，盆式橡胶支座安装前不得随意拆卸支座。
- 盆式橡胶支座安装步骤与注意事项
 - 在盆式橡胶支座设计位置处划出中心线，同时在盆式橡胶支座顶、底板上也标出中心线。
 - 将地脚螺栓穿入底板（顶板）地脚螺栓孔并旋入底柱内，底板和底柱之间垫以直径略大于底柱直径的橡胶垫圈。
 - 盆式橡胶支座就位对中并调整水平后，用环氧砂浆或高标号砂浆灌注地脚螺栓孔及盆式橡胶支座底板垫层。

待砂浆硬化后拆除调整支座水平用的垫块，填满垫块位置，环氧砂浆要求灌注密实。

- 当支座采用焊接连接时，在盆式橡胶支座顶、底板相应位置处预埋钢板，盆式橡胶支座就位后用对称断续方式焊接。

焊接时注意防止温度过高时对橡胶板、聚四氟乙烯板的影响。焊接后要在焊接部位做防锈处理。2.5 如T梁采用盆式橡胶支座，施工安装时在梁端应采取临时支撑措施，以防T梁侧倾。待两片T梁间横隔板焊成整体后，方可拆卸临时支撑。德阳JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家2.6 盆式橡胶支座 活动支座开箱后要注意对聚四氟乙烯板和不锈钢滑板的保护，防止划伤和赃物粘附于不锈钢滑板与聚四氟乙烯滑板表面，并注意检查5201-2硅脂是否注满。2.7 盆式橡胶支座中心线与主梁中心线应重合或平行，单向活动支座安装时，上、下导向块必须保持平行，交叉角不得大于5'。2.8 连续梁桥等在实行体系转换切割临时锚固装置时，必须采取隔热措施，以免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。产品已发往南平，福州，铜仁，遵义，毕节，黔南，南充，遂宁，广元，恩施，黄冈，重庆，昆明，长沙，金华，南宁，柳州，贺州，益阳，永州，九江，抚州，宜春，上饶，吉安等地。