

道路石油沥青及建筑石油沥青-与矿料的拌合性测试

产品名称	道路石油沥青及建筑石油沥青-与矿料的拌合性测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 沥青针入度测定方法 GB/T 4509-2010 针入度指数

2 石油产品闪点与燃点测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008 闪点

3 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 沥青老化性

4 石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法）GB/T 267-1998

- 5 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 质量变化百分率
- 6 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 颗粒极性
- 7 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 与粗集料的粘附性裹附面积
- 8 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 乳化沥青储存稳定性及破乳速度
- 9 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 试验前后60 黏度比
- 10 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 水泥拌和筛上残留物含量
- 11 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011 与粗集料的粘附性等级
- 12 石油产品闪点与燃点测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008 燃点
- 13 沥青针入度测定方法 沥青针入度
- 14 沥青延度测定方法 沥青延度
- 15 沥青软化点测定法 环球法 沥青软化点