

钢管聚氨酯保温 螺旋焊管

产品名称	钢管聚氨酯保温 螺旋焊管
公司名称	沧州市特艺斯防腐保温材料有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品名:螺旋焊管 规格:108 材质:按客户要求
公司地址	河北省沧州市运河区海河西路南陈屯乡 刘辛庄村西
联系电话	0317-2053668 13903179767

产品详情

品名	螺旋焊管	规格	108
材质	按客户要求	产地/厂家	按客户要求
生产工艺	电弧焊管	外径	4(寸)
口径	大口径	用途	流体用

聚氨酯

保温是目前最佳的保温材料,广泛应用于墙体保温、冷库喷涂、冷库保温、设备保温、太阳能、冰箱、运输空调车、热力管道、楼顶隔热等方面,具有防水、耐腐蚀、重量轻、粘结性好、导热系数低等优良性能。高强度硬质聚氨酯泡保冷管托。一 概述 本产品是一种性能优良的合成材料。它具有比强度高?导热系数小等优点,主要用做保温隔热材料,其次为结构材料. 二, 产品组成及特性 高强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托,是以多官能度有机异氰酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料?在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料。 在制品生产过程中,由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料,及科学选用筛选助剂材料和物料配比,有效地提高了制品抗压强度,而且制得的保冷管托制品理化性能完全可满足应用工艺中各项要求,经有关权威部门检测,各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节?压缩强度大,可达4~20mpa。 导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。

具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学药品性能优良。

不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求; -165度-180度管托密度在300-500之间。保温层厚度100mm