

南京道路交通划线要求必须耐磨反光度好

产品名称	南京道路交通划线要求必须耐磨反光度好
公司名称	南京市鼓楼区中北交通设施销售中心
价格	.00/件
规格参数	中北:热熔划线 规格:15cm 产地:南京
公司地址	鼓楼区姜家园20号
联系电话	13770758135

产品详情

南京道路交通标线价格 南京车道划线价格 道路标线 热熔划线 路面划线

车道划线，采用材料好的树脂，玻璃珠含量都在25%以上的国标路面标线涂料（JT/T280-2004）标准

道路交通标线类型：

一、白色虚线：画于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；画于路口时，用以引导车辆行进。

二、白色实线：画于路段中时，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指示车行道的边缘；画于路口时，可用作导向车道线或停止线。

三、黄色虚线

：画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时在路边停放。

四、黄色实线：画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或临时在路边停放。

五、双白虚线

：画于路口时，作为减速让行线；画于路段中时，作为行车方向随时间改变之可变车道线。

六、双黄实线：画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。

七、黄色虚实线：画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；黄色实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转，黄色虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。

八、双白实线：画于路口时，作为停车让行线。

南京交通热熔划线公司，划线经验丰富，热熔标线工程必须执行国家标准GB5786.3-2009的要求进行，质量把关，施工把关，让您放心满意