

# 液压扭力扳手扭力扳手批发 风批批发 台湾扭力扳手

产品名称	液压扭力扳手扭力扳手批发 风批批发 台湾扭力扳手
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

数字显示：在使用扭力扳手时，LCD显示屏会显示当下所产生的扭力；施加越大的力量，台湾扭力扳手，数字则会逐渐增加。眼睛直视著LCD显示屏上的数字变化，可以更地控制欲产生的扭力，并将误差的程度降到低。此方式特别适合执行于要求、的组装修缮作业。经过以上整体上分析比较后，液压扭力扳手扭力扳手批发，每一种扭力扳手都有各自的优缺点。简单的分类来看，追求生产效率大过于追求者，可建议使用预置式扭力扳手；追求和人性化需求者，则应考虑数显示扭力扳手。

### 如何正确使用扭矩扳手

#### 1.什么是扭矩扳手？

扭矩扳手是机械从业人员经常会接触到的一种工具，可以把紧固件拧紧到设定扭矩值然后自动脱牙，使用方便，操作简单。

2.扭矩扳手的组成

3.扭矩扳手的特点 具有预设扭矩数值和声响装置，扭力扳手扭力扳手尺寸，当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出“咔嚓”的声音，提示完成工作。

避免了紧固件扭矩不足造成松动和扭矩值过大造成断裂的情况。

4.扭矩扳手的使用

(1) 扭矩扳手有不同的量程，根据紧固件的要求选用合适量程的扭矩扳手；标准紧固件扭矩值

性能等级 序号 1 2 3 4 螺栓、螺母名称 规 M4 M5 M6 M7 格 4.8 (4) 扭矩值(N · m) 1 ~ 1.5 2 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 8 2 ~ 3 4 ~ 7 7 ~ 11 12 ~ 16 3 ~ 3.8 6 ~ 8 10 ~ 13 17 ~ 22 8.8 ( 8 ) 10.9(10)

正常的情况下的常见故障有:

1. 自锁功能无法调节:

产生原因:1.量程调节超出大量程

2.锁定键反向过紧

2. 扭力接头打滑:

产生原因:1.方向转换钮未拔到位.

2.连接头未装到位

3.扭力值无法调整:

产生原因:紧锁键处于自锁状态

4.超出量值未作声响:

产生原因:方向调整钮拔错位.

5. 测量数值偏大:

产生原因: 1.加力速度过快

2.扭力表数值指针未归零

液压扭力扳手扭力扳手批发-风批批发-台湾扭力扳手由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深圳东日吉田在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳东日吉田取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳东日吉田全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。