

高密度聚乙烯PE 5300B

产品名称	高密度聚乙烯PE 5300B
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	12800.00/吨
规格参数	厂家(产地):大庆石化 牌号:5300B 断裂伸长率:500
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

厂家(产地)	大庆石化	牌号	5300B
断裂伸长率	500	拉伸强度	23
密度	0.951	缺口冲击强度	250
熔体流动速率	0.35		

[查看全部参数>](#)

5300b 大庆石化
中空级

hdpe5300b中国石油大庆石化公司物性数据			
原料描述部分	规格级别：	中空级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
	基本性能		
	一等品	熔体流动速率	优级品
	合格品		

0.20-0.50
0.20-0.50
0.15-0.55

g/10min
g/10min
g/10min

密度

优级品
一等品
合格品

0.949-0.953
0.949-0.953
0.948-0.954

g/cm³
g/cm³
g/cm³
机械性能

拉伸屈服强度

优级品
一等品
合格品

23.0
22.0
21.0

mpa
mpa
mpa

断裂伸长率

优级品
一等品
合格品

500
500
500

%
%
%

悬臂梁冲击强度

优级品
一等品
合格品

250
200
150

j/m
j/m
j/m

环境应力开裂

优级品
一等品
合格品

30
28
26

h
h
h

热性能
冲击脆化
温度

优级品
一等品
合格品

-70
-70
-70

其它性能

灰分

优级品
一等品

合格品

0.03
0.04
0.05

%
%
%

清洁度

优级品
一等品
合格品

色粒
色粒
色粒

5
10
20

粒/kg
粒/kg
粒/kg

清洁度

优级品
一等品
合格品

杂质

杂质

杂质

20

40

60

粒/kg

粒/kg

粒/kg

本产品适用于成型小于150升的中空制品