

# 上海加松板材批发新到5000方38\*184MM规格加松特宽板材

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 上海加松板材批发新到5000方38*184MM规格加松特宽板材                |
| 公司名称 | 上海真宝防腐木毛料胚料加工厂                                 |
| 价格   | 1550.00/立方米                                    |
| 规格参数 | 品名:加松SPF<br>树种:加松SPF<br>产地:加拿大                 |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市宝山区 真大路561弄3号H座 (大场立交桥西南侧) 宝山区龙丰木材市场内 |
| 联系电话 | 86-021-66620676                                |

## 产品详情

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 品名   | 加松SPF | 树种   | 加松SPF  |
| 产地   | 加拿大   | 规格   | 38*184 |
| 等级   |       | 含水率  | 12%    |
| 表观密度 | 1     | 抗弯强度 | 1      |
| 特殊功能 | 易于固定  |      |        |

加松板材|太仓加松板材|上海加松板材|加松spf|加松板材|spf板材|进口加松spf板材|加松spf烘干板材上海加松spf板材|加拿大spf加松板材|加松spf板材|上海加松spf|加拿大spf|加松spf板材|松木板材|太仓加松spf|太仓加松板材|太仓加松spf烘干板材|太仓加拿大spf加松烘干板材|加松spf二级板材|加松spf三级板材|加松spf家具级板材|加松spf日本级板材|刨光spf板材|烘干spf板材||加松批发价格|加松价格|上海加松批发价格|江苏加松批发价格|上海加松批发厂家|太仓加松批发厂家|太仓加松批发价格|spf加松|加松规格|加松龙骨条|加松规格|太仓港进口加松价格|上海港进口加松价格||加松spf2级材|加松spf3级材|加松spfj级材|加松spf日本级烘干材|加松批发价格|太仓港进口加松价格|上海港进口加松价格|安徽加松批发|江苏加松批发|江西加松批发|浙江加松批发|河南加松批发|湖南加松批发|四川加松批发|河北加松批发|天津加松批发|大连加松批发|青岛加松批发|日照加松批发|进口烘干木板材|威斯福加松板材|山东加松板材批发|吉林加松板材批发|黑龙江加松板材|日本级加松板材|家具级加松板材|j级加松板材|加松烘干刨光材

新到二级威斯福38\*89规格5000方以及2000方的38\*184规格，全部是二级，各种长度都有，货物质量不错，欢迎订购！

另有一个礼拜前刚到的3000方38\*140二级材规格，目前只剩下800方3米05和4米27两种规格了，货物品质特别好，马上就断货了！（不方便去看货的，可提供现场拍摄照片，以供参考）

加松spf板材等级：economy(#4)、#3、#2 premium、hi-line、j-grade

所有等级都经过烘干处理,四面刨光

加松spf板材规格

加松spf板材厚度：3.8cm

加松spf板材宽度：8.9cm-14cm-18.4cm-23.5cm-28.6cm

加松spf板材长度：2.44米-3.05米-3.66米-4.27米-4.88米-5.49米-6.1米

联系电话：13122009688 曾

qq421241330加松行情价格群qq68878401

网址：<http://zengbaomuye.cn.alibaba.com>

邮箱：chunfahao1234@126.com(欢迎电邮询价，我会回复的)

特别推荐：

一．38\*89\*90/92/100mm的烘干加松短板短料，专供托盘厂以及指接板厂专用！

二．39\*140花旗松刨光材以及40\*140花旗松无刨光材，货旧，齐边度不错！

公司近年来直接供应材料的重点工程有：上海市浦东新区世博欧洲馆承建单位：（上海建工第四建筑）  
本公司所供应材料：辐射松木方，建筑用红模板，覆模板陆家嘴太平金融大厦承建单位：（上海建工第一建筑）  
建筑本公司所供应材料：花旗松松木方，建筑用红模板，覆模板江苏南通王子造纸厂项目承建单位：（中国建筑第二工程局）  
本公司所供应材料：铁杉木方，覆模板，木跳板。上海黄浦区十六铺码头改造工程承建单位：（上海建工第二建筑）  
本公司所供应材料：辐射松松木方，建筑模板上海市内环线浦东段承建单位：（上海浦建集团）  
本公司所供应材料：花旗松松木方，建筑模板上海市中环线浦东段承建单位：（上海浦建集团）  
本公司所供应材料：辐射松木方，建筑模板沪杭高铁承建单位：（中国建筑第六工程局）  
本公司所供应材料：花旗松木方，建筑模板（注：因与本公司合作过的项目众多，无法一一列举。另：因部分工程过于庞大，个别标段分包商自购材料）

一、什么是加松spf板材？

生长在同一地区、具有相似特性及性能属性的不同树种可以作为一个整体进行生产与销售，用于建筑及工业领域。云杉-松木-冷杉（加松spf板材）就是产自加拿大的一个主要的商用软木材树种组合。加松spf板材盛产于加拿大的软木林。该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。由于加松spf板材是在加拿大寒冷的北部林区缓慢生长，因此其纹理紧密，节疤细小，有利于生产出较直且较稳定的木材。

加松spf板材明显为白木材,木材外观明亮、洁净，颜色由白色到浅黄色不等，纹路细微笔直、质地光滑。具有较高的强度重量比，以出色的操作性能而闻名。其受钉和握钉力非常好，并且手工和电动工具操作容易。粘合、涂漆和着色性能佳。

加松spf板材树种分类 植物名（拉丁名）

s白云杉 picea glauca

黑云杉 picea mariana

英格曼云杉 picea engelmannii

红果云杉 picea rubens

p黑松 pinus contorta

短叶松 pinus banksiana

f高山冷杉 abies lasiocarpa

胶冷杉 abies amabilis

加松spf板材是云杉-松木-冷杉的英文缩写，是产自加拿大的主要商用软木材树种组合。spf盛产于加拿大的软木林。该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。由于加松spf板材是在加拿大寒冷的北部林区缓慢生长，因此其纹理紧密，节疤细小，有利于生产出较直且较稳定的木材。

加松spf板材主要适用：混凝土成型坯料模板、房屋框架、地板搁栅和墙体组件、斜梁或结构用材、隔间角材、拼板、室内线板、企口壁板、书架、室内壁板、层板以及包装用材等，可制做拖盘、垫仓板、包装箱。

加松spf板材：平直木纹，纹理细密；心材呈乳白、浅黄或淡褐色，边材呈乳白色；材质软、质量轻，耐用性极佳，不易翘曲变形；钉钉性能良好；胶粘、上色和上漆的性能都不错；主要用于建筑、磨坊用具、窗格、门、木饰、镶板、细木家具、普通家具、玩具、工艺品、乐器组件、首饰盒、盒具、球棒、单板、木钉和模板等。

## 二、级别说明（参考canfor公司）

| 等级    | 等级描述   | 用途   | 再加工用途      |
|-------|--|--|------------|
| 1级    | 表面外观 / 目视检验。无缺损，无瑕疵，无弯曲、弓曲、扭曲。强度和外观是主要的特性。可供应1级和2级。          | 顶级建筑用材。用于建筑、房屋框架、地板搁栅和墙体组件。                | 家具 / 装饰材用料 |
| 直角边级  | 表面外观 / 目视检验。极少缺损，极少瑕疵，极少弯曲、弓曲和扭曲。强度和外观是主要的特性。盖有 nlgA 的 2 级印。 | 北美地区使用的特级建筑用材。主要供应北美建材超市。用于框架建筑、地板搁栅和墙体组件。 | 不适用        |
| 机械应力级 | 机械应力级 (msr) 木材。较少缺损。强度和受钉性是主要的特性。按应力分级                       | 确定强度的木材。主要用于建造地板和屋顶的桁架                     | 不适用        |

|               |  |  |                            |
|---------------|--|--|----------------------------|
|               | 。盖有 nlga 的 2 级印，1650 或 2100 应力等级号印。                                      | 及组件。用于强度至为关键的大跨度。  |                            |
| 墙骨柱级          | 采用nlga对墙骨柱的分级规则，无目视检验。仅存在nlga分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。垂直强度是主要的特性。          | 北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架，仅适用于垂直使用。构成房屋楼层和墙体结构的支撑。 | 不适用                        |
| 加松2级          | nlga分级规则的2级，无目视检验。仅存在nlga分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。强度是主要的特性。盖有 nlga 的 2 级印。 | 北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架、地板搁栅和墙体组件。               | 家具 / 装饰材用料                 |
| 实用级<br>(加松3级) | nlga分级规则的实用级。用途与经济级相似。用于再加工损失较少。   | 较低等级的建筑用材。用于临时的建筑项目。适用于再加工。                              | 指接木坯料。门/窗坯料。家具、托盘的生产。      |
| 经济级<br>(加松4级) | 最低的等级。   | 用于临时的建筑项目。混凝土成型坯料。适用于再加工。室内用途。                           | 指接木坯料。门/窗坯料。工业包装。家具、板材的坯料。 |

### 三、技术规格

| 种类      | 名义尺寸     | 实际尺寸          | 长度       | nlga等级                          |
|---------|----------|---------------|----------|---------------------------------|
| 加松spf板材 | 2" x 3"  | 38 mmx 64 mm  | 8" - 16" | 2级或以上 / 3级 / 经济级                |
| 加松spf板材 | 2" x 4"  | 38 mmx 89 mm  | 8" - 20" | 2级或以上 / 3级 / 墙骨柱或以上 / 实用级 / 经济级 |
| 加松spf板材 | 2" x 6"  | 38 mmx 140 mm | 8" - 24" | 2级或以上 / 3级 / 经济级                |
| 加松spf板材 | 2" x 8"  | 38 mmx 184 mm | 8" - 24" | 2级或以上                           |
| 加松spf板材 | 2" x 10" | 38 mmx 235 mm | 8" - 20" | 2级或以上                           |
| 加松spf板材 | 2" x 12" | 38 mmx 286 mm | 8" - 20" | 2级或以上                           |

加松spf板材主要适用：

混凝土成型坯料模板,房屋框架,地板搁栅和墙体组件,斜梁或结构用材,隔间角材,拼板,室内线板,企口壁板,书架,室内壁板,层板以及包装用材等,可制做拖盘、垫仓板、包装箱,指接板

加松板材主要客户群：

全国各地木材经销商，建筑工地，家具厂、沙发厂，木门厂、地板厂，建材市场、家居超市、建筑公司、装潢公司，进出口贸易公司，木制品厂等

技术规格

云杉-松-铁杉木材在窑干炉内可统一干燥至含水率为12%或以下。窑干可防止木材的天然污点，提高强度和刚度，强化外观并增强抗腐烂和虫害能力。

小干松

密度(风干平均值): 480 公斤 / 立方米比重(烘干平均值): 0.47弹性系数: 12 300兆帕斯卡 mpa断裂系数: 81.1兆帕斯卡

西部白云杉

密度(风干平均值): 420 公斤 / 立方米比重(烘干平均值): 0.39弹性系数: 9930 兆帕斯卡 mpa断裂系数: 62.7兆帕斯卡

英格曼云杉

密度(风干平均值): 450 公斤 / 立方米比重(烘干平均值): 0.42弹性系数: 10 700 兆帕斯卡 mpa断裂系数: 69.5兆帕斯卡

加松板材主要品牌：west fraser , ap ,tolko , canfor , intrefor, idaho forest , apollo, conifex, adamslake

加松等级标志所含字母的含义：

nlga是国家分等机构

qfi，就是第三方的认证机构到现场检查的机构。

spf代表树种

kd-ht是指木材中的含水量。

kd代表56摄氏度要加热30分钟，最高含水率要控制在16%以下（窑干-热处理）

请注意：仅框架木材，即符合加拿大国家木材等级管理局规定的轻框架、结构性轻框架、结构性搁栅和板材、木板和墙骨柱盖有等级标记。工业产品，例如车间料材、无缺陷材和出口的公制产品和定制产品通常不盖有等级标记。

加松板材的等级及其应用：

目前市场上的加松板材等级依次为：j grade（j级,日本级），a grade , hiline grade (海蓝级)，prime grade (p级)，二级，stud grade,三级，经济级（economy grade）。

加松板材各种长度和等级的用途：

2×4、2×6用在建筑口料、吊顶龙骨、高级包装用材，木结构房屋

2×8、2×10主要用在胶合梁、家具、卖场、细木材料，用在吊顶用材，工地踏板等，还有就是龙骨的用法。

j grade是最高等级，家具业用到，木结构房子用一些，做挂板用一些，做合外销用集成材

prime/se/hilien grade，2×4、2×6，内销家具配件例如床条，吊顶用材，木结构房屋，防腐市场。

#2&btr，2×4、2×6用在建筑口料、吊顶龙骨、高级包装用材，木结构房屋，

stud grade，比较合适用在包装箱上，第二个就是合适长度的会拿去当建筑口料。

spf 3级在中国的应用，拿3级的口料或者4级的口料，拿2×4、2×6、2×8都会用在建筑口料、包装用材、吊顶龙骨、复合式地板等

economy grade，2×4、2×6、2×8主要用在建筑口料，包装用材，门铰料、吊顶龙骨、细木工板等。

**【购买须知】**购买前，确认好您要购买的产品、规格、数量、价格等信息。付款成功后当天发货。送货方式有客户自提，或公司代叫车，运费自付。超过50方/次，公司代为办理木材检疫并支付费用！

**【交易流程】**1.询价---报价----预约看货-----确定货物-----付款----联系物流送货---结束

2.询价----报价-----确定货物-----付款-----联系物流送货-----结束

加松spf|加松板材|spf板材|进口加松spf板材|加松spf烘干板材上海加松spf板材|加拿大spf加松板材|加松spf  
板材|上海加松spf|加拿大spf|加松spf板材|松木板材|太仓加松spf|太仓加松板材|太仓加松spf烘干板材|太仓  
加拿大spf加松烘干板材|加松spf二级板材|加松spf三级板材|加松spf家具级板材|加松spf日本级板材|刨光spf  
板材|烘干spf板材||加松批发价格|