

## 进口烘干美国花旗松进口木方，适用于工地 曾

产品名称	进口烘干美国花旗松进口木方，适用于工地 曾
公司名称	上海真宝防腐木毛料胚料加工厂
价格	1550.00/立方米
规格参数	品名:木方 树种:花旗松 产地:美国
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 真大路561弄3号H座（大场立交桥西南侧）宝山区龙丰木材市场内
联系电话	86-021-66620676

## 产品详情

品名	木方	树种	花旗松
产地	美国	规格	38*89,38*140,38*235等
等级		含水率	低
表观密度	好	抗弯强度	强
特殊功能	易于固定		

美松等级：economy(#4)、#3、#2 premium、j-grade

所有等级都经过烘干,热处理,四米刨光

加松规格：

厚度：3.8cm

宽度：8.9cm-14cm-18.4cm-23.5cm-28.6cm

长度：2.44米-3.05米-3.66米-4.27米-4.88米-5.49米-6.1米

联系电话：13122009688 曾

一、什么是 s-p-f 软木材？

生长在同一地区、具有相似特性及性能属性的不同树种可以作为一个整体进行生产与销售，用于建筑及工业领域。云杉-松木-冷杉（spf）就是产自加拿大的一个主要的商用软木材树种组合。s-p-f盛产于加拿

大的软木林。该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。由于s-p-f是在加拿大寒冷的北部林区缓慢生长，因此其纹理紧密，节疤细小，有利于生产出较直且较稳定的木材。

spf明显为白木材,木材外观明亮、洁净，颜色由白色到浅黄色不等，纹路细微笔直、质地光滑。具有较高的强度重量比，以出色的操作性能而闻名。其受钉和握钉力非常好，并且手工和电动工具操作容易。粘合、涂漆和着色性能佳。

此木材主要适用：混凝土成型坯料模板,房屋框架,地板搁栅和墙体组件,斜梁或结构用材,隔间角材,拼板,室内线板,企口壁板,书架,室内壁板,层板以及包装用材等，可制做拖盘、垫仓板、包装箱。

### s-p-f树种分类 植物名（拉丁名）

s白云杉 *picea glauca*

英格曼云杉 *picea engelmannii*

黑云杉 *picea mariana*

红果云杉 *picea rubens*

p黑松 *pinus contorta*

短叶松 *pinus banksiana*

f高山冷杉 *abies lasiocarpa*

胶冷杉 *abies amabilis*

### 二、级别说明（参考canfor公司）

等级	等级描述	用途	再加工用途
j级	表面外观 / 目视检验。无缺损，无瑕疵，无弯曲、弓曲、扭曲。强度和外观是主要的特性。可供应1级和2级。	顶级建筑用材。用于建筑、房屋框架、地板搁栅和墙体组件。	家具 / 装饰材用料
直角边级	表面外观 / 目视检验。极少缺损，极少瑕疵，极少弯曲、弓曲和扭曲。强度和外观是主要的特性。盖有 nlgA 的 2 级印。	北美地区使用的特级建筑用材。主要供应北美建材超市。用于框架建筑、地板搁栅和墙体组件。	不适用

机械应力级	机械应力级 (msr) 木材。较少缺损。强度和受钉性是主要的特性。按应力分级。盖有 nlga 的 2 级印, 1650 或 2100 应力等级号印。	确定强度的木材。主要用于建造地板和屋顶的桁架及组件。用于强度至为关键的大跨度。	不适用
墙骨柱级	采用 nlga 对墙骨柱的分级规则, 无目视检验。仅存在 nlga 分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。垂直强度是主要的特性。	北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架, 仅适用于垂直使用。构成房屋楼层和墙体结构的支撑。	不适用
2级	nlga 分级规则的 2 级, 无目视检验。仅存在 nlga 分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。强度是主要的特性。盖有 nlga 的 2 级印。	北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架、地板搁栅和墙体组件。	家具 / 装饰材用料
实用级 (3级)	nlga 分级规则的实用级。用途与经济级相似。用于再加工损失较少。	较低等级的建筑用材。用于临时的建筑项目。适用于再加工。	指接木坯料。门/窗坯料。家具、托盘的生产。
经济级 (4级)	最低的等级。	用于临时的建筑项目。混凝土成型坯料。适用于再加工。室内用途。	指接木坯料。门/窗坯料。工业包装。家具、板材的坯料。

### 三、技术规格

种类	名义尺寸	实际尺寸	长度	nlga 等级
窑干 spf	2" x 3"	38 mm x 64 mm	8" - 16"	2级或以上 / 3级 / 经济级
窑干 spf	2" x 4"	38 mm x 89 mm	8" - 20"	2级或以上 / 3级 / 墙骨柱或以上 / 实用级 / 经济级
窑干 spf	2" x 6"	38 mm x 140 mm	8" - 24"	2级或以上 / 3级 / 经济级
窑干 spf	2" x 8"	38 mm x 184 mm	8" - 24"	2级或以上
窑干 spf	2" x 10"	38 mm x 235 mm	8" - 20"	2级或以上
窑干 spf	2" x 12"	38 mm x 286 mm	8" - 20"	2级或以上

