

# 182-188F通用汽油机动力空滤器

产品名称	182-188F通用汽油机动力空滤器
公司名称	重庆冉野商贸有限公司
价格	18.00/件
规格参数	型号:182-188F 产地/厂家:重庆冉野商贸有限公司 等级:优质品
公司地址	重庆市大渡口区八桥镇公民村七社
联系电话	86 023 68150537 15823377818

## 产品详情

型号	182-188F	产地/厂家	重庆冉野商贸有限公司
等级	优质品	产品类型	全新
配件类型	汽油机配件	适用领域	林业、渔业、畜牧、养殖业、农业
品牌	冉野		

182-188f通用汽油机动力空气滤清器：

产品简介：

我公司生产的各类型空气滤清器，其外壳、隔网、隔板等部件均采用聚丙烯材料通过注塑工艺制作成型，无毒、无味，其强度、刚度、硬度耐热性均较强，抗震性能好。空气滤清器外壳均为皮纹结构，较目前市场上的沙纹结构而言，其外观更具立体感，更耐划伤。

滤芯是空气器滤清器中最关键的部件，我公司生产的182-188f通用汽油机动力空气滤清器，采用双级过滤方式为动力机过滤进气。第一级滤芯采用进口泡沫制作，其厚度为5mm，孔数为50孔/in，可以达到98%以上的滤清效果。第二级滤芯为纸滤芯，其折高为13mm，折数为68折，通过第一级泡沫滤芯过滤后的空气，再进入第二级纸滤芯二次过滤，使该款空气滤清器的原始滤清效率达到98.9%以上。

产品主要技术参数：

产品型号	182-188f动力空气滤清器		
进气原始阻力	额定空气流量	进气原始阻力	
	20-40m <sup>3</sup> /h	0.45kpa	
原始滤清效率	98.9%		
储灰能力	进气阻力	试验粉尘重量	储灰重量

		4kpa		10g		9.89g	
总成内部清洁度		杂质 19.6mg					
防震性能		试验参数				试验结果	
		频率	加速度	振动方向	振时	无损伤	
		50hz	98m/s	x、y、z	1h		
滤芯	泡沫滤芯	厚度：5mm		孔数：50孔/in		产品重量：685g	
	纸质滤芯	折高：13mm		折数：68折			