

# 发泡水泥防火门芯板设备 大城云翔

产品名称	发泡水泥防火门芯板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

发泡水泥防火门芯板设备 大城云翔

水泥发泡门芯板设备特点:

1、结构原理及规格:防火门芯板生产线设计新颖,结构合理,运行平稳,自动化程度高,,一次成型,厚薄均匀,产量高。自动完成上浆、主料、铺布,自动摊平、高速复压,可根据客户自动化程度要求加装自动上托板、自动分切,自动接板等自动化功能。配有震动装置,消除内在外在气泡,使板材更密实;

用无纺布作隔离膜,增加了韧性及强度。该机可随意上下调节,生产2-60mm厚的板材,

制板\*宽度1300mm、长度不限、厚薄任意调整。注:如有特殊要求,可以定做。

2、设备一机多用,能生产仿真木水曲柳板、仿红(白)桦板、防火门芯板、墙裙板吊顶板、复合排烟气道板等各种产品。

水泥发泡防火门芯板设备生产的防火板适应承载:风荷载、雪荷载及动荷载。

1、保温隔热:其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍;2、轻质高强:为普通

混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。3、水泥发泡防火门芯板设备生产的防火板耐火阻燃：加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效抵制火灾，并保护其结构不受火灾影响。