

# HDPE 泰国PTT化学 8100M

产品名称	HDPE 泰国PTT化学 8100M
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	透明级:泰国PTT化学 高光泽:8100M 薄膜级:泰国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

【注塑工艺】HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1 / 5。注塑品级一般熔体指数5 ~ 10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。一般的HDPE熔点为142 °C，分解温度为300 °C；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180 °C --230 °C；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60 °C温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸尘埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05 mm

本公司长期供应其它HDPE型号如下：

InnoPlus HD1100J HDPE 泰国PTT化学  
InnoPlus HD6200B HDPE PTT  
InnoPlus HD6366M HDPE PTT  
InnoPlus HD6366MB HDPE PTT  
InnoPlus HD6376EB HDPE PTT  
InnoPlus HD6396EB HDPE PTT  
InnoPlus HD6600B HDPE PTT  
InnoPlus HD7000F HDPE PTT  
InnoPlus HD7000H HDPE PTT  
InnoPlus HD7200B HDPE PTT  
InnoPlus HD8000F HDPE PTT  
InnoPlus HD8100M HDPE PTT  
InnoPlus HD8100MB HDPE PTT  
InnoPlus HD8200B HDPE PTT