

铁杉 集成材A B C 蓝B

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 铁杉 集成材A B C 蓝B |
| 公司名称 | 福建省海宏闽南木业有限公司 |
| 价格 | 4200.00/立方米 |
| 规格参数 | 保温性能:高 表观密度:0.5 表面效果:好 |
| 公司地址 | 中国·莆田 秀屿国家级木材贸易加工示范区 |
| 联系电话 | 86 0594 5156600 15880345440 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 保温性能 | 高 | 表观密度 | 0.5 |
| 表面效果 | 好 | 树种 | 松木 |
| 产地 | 加拿大 | 导热系数 | 高 |
| 等级 | 合格 | 风格 | 自然 |
| 品牌 | 海宏闽南 | 使用范围 | 室内 |
| 特殊功能 | 易于固定 | 颜色 | 浅色 |
| 用途 | 家居板 | 种类 | 集成材 |

目前欧美、日本等发达国家的家庭装饰中已普遍使用这种集成材。集成材用途十分广泛，可用于制造家具、地板、楼梯踏板、墙板、天花板、搁板、背板、芯板、方便板等。

集成材，又称集成指接材，是同一种木材经锯材加工脱脂、烘蒸干燥后，根据需求的不同规格，由小块板材通过指接胶拼接、经高温热压而成，含水率一般稳定在12%左右，有一次定型、不易变形、外形具有天然木纹、美观大方、回归自然等优点。

集成材主要规格厚度从12mm到35mm不等，幅面以1220mm×2440mm，4200x500/600为主，特殊规格和要求的集成指接材可以订做。由于杉木、松木等具有天然驱虫木香，在家居装饰广泛使用。优质集成材一般表面光滑、平整、色泽完美、尺度误差小，接合牢固，不易变形。

集成材使用时要注意的是：拆封后应立即进行封油处理，并在最短的时间内完成涂漆工序，避免用水性底色、水性腻子、水性油漆等，以免造成板面开裂和翘曲变形