

河北涡街流量计

产品名称	河北涡街流量计
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家.

涡街流量计对安装要求和工况环境要求都比较高，涡街流量计价格，前后直管段必须按照规范来安装；在涡街流量计近范围内无大型电机干扰。涡街流量计从安装、调试到长期在线使用中，会遇到一些故障和问题，根据多年现场经验，将一些问题处理办法教给广大用户。

涡街流量计使用中常见的八大问题：

- 1、指示长期不准;
- 2、始终无指示;
- 3、指示大范围波动，无法读数;
- 4、指示不回零;
- 5、小流量时无指示;
- 6、大流量时指示还可以，小流量时指示不准;
- 7、流量变化时指示变化跟不上;
- 8、仪表K系数无法确定，多处资料均不一致。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家.

涡街蒸汽流量计主要由以下四个部分组成:

(1)涡街蒸汽流量传感器.(2)压力变送器.(3)温度铂热电阻.(4)流量积算仪.作为贸易结算的计量器具，以上四件计量器具都需要选型合适、安装正确方可进行贸易结算使用.涡街流量传感器的工作原理是卡曼涡街原理.在流体中设置旋涡发生体(阻流件)，当有气流通过时，从旋涡发生体下游两侧产生有规律的交替排列的旋涡，在一定的雷诺数范围内($2 \times 10^4 \sim 7 \times 10^6$)，该旋涡的频率与旋涡发生体的几何尺寸、管道的几何尺寸有关，旋涡的频率正比于流量.此频率可由探头检出.

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家.

电磁流量计的工作原理：

电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小，可测流量范围大。1大流量与1小流量的比值一般为20：1以上，适用的工业管径范围宽，1大可达3m，输出信号和被测流量成线性，精度较高，可测量电导率 $5 \mu\text{s/cm}$ 的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。

当导体在磁场中作切割磁力线运动时，在导体中会产生感应电势，感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。

河北涡街流量计价格由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江杭州的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。东仪科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事超声波流量计，电磁流量计，涡街流量计的厂家，欢迎来电咨询。