

珍珠岩混凝土

产品名称	珍珠岩混凝土
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/立方米
规格参数	品牌:润珠 型号:110 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

珍珠岩混凝土

珍珠岩混凝土是由膨胀珍珠岩30%、水泥10%和外加剂等配制而成。膨胀珍珠岩重量轻，隔音、隔热、性能好，被广泛用于建筑工业上（约占用量的60%）。如一般珍珠岩混凝土的吸音能力是普通混凝土20倍，重量仅为砂子的1/10-1/20，用其配制的灰浆比传统浆轻60%，因此膨胀珍珠岩被大量用作混凝土和灰浆的骨料，它不仅能提高现代建筑物保温、隔热、承重性能，还可减少刚材消耗和基建成本。

20.1主要技术指标

本产品执行企业标准Q/NHW01-2007

项 目	指 标			
	轻 型	标准型	加强型	超强型
干燥容重 kg/m ³	200 ~ 350	350 ~ 500	500 ~ 900	900 ~ 1400
抗压强度 MPa	0.3 ~ 0.6	0.6 ~ 1.5	1.5 ~ 2.5	2.5
导热系数 W/M · K	0.06 ~ 0.08	0.08 ~ 0.12	0.12 ~ 0.18	
大吸水率 %	15（注：添加防水剂可制作成防水泡沫砼）			
燃烧性能	不燃烧，耐火极限 4小时（200mm厚）			
隔音效果 dB	45（200mm厚）			
弹性模量 Gpa	0.2 ~ 3.7			
抗冻性	抗压强度下降%	20		
	质量损失率%	5		

PH值

7~8