

GJZF4 200*200*37桥梁橡胶支座 南阳GYZF4橡胶支座 耐腐蚀

产品名称	GJZF4 200*200*37桥梁橡胶支座 南阳GYZF4橡胶支座 耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

板式橡胶支座的平面尺寸主要由以下因素决定：它承载的载荷决定。正截面积越大，能承受的载荷越大；但是厚度也和载荷有换算公式；板式橡胶支座也有个抗压。一般都是拿设计院的图纸做的。中层钢板等等也是依据图纸。常用型号有：300*6mm、300*8mm、300*10mm、350*8mm、350*10mm、400*8mm、400*10mm等多种规格。板式橡胶支座的价格主要看来两个方面：1、看。同种型号的比较的话，高的板式橡胶支座价格一定比较高的，由于板式橡胶支座的千差万别，所以其价位也非常的多。板式橡胶支座的构造特点：板式橡胶支座是由若干层橡胶片与优质热轧钢板组合而成，钢板的主要作用为橡胶侧向变形刚度。各层橡胶片与上下钢板经加压硫化牢固地粘为一体。这种支座在垂直载荷的作用下嵌入橡胶片之间的钢板将橡胶的侧向变形，垂直变形则相应，从而可大大地支座的竖向刚度。

橡胶支座是桥梁上、下部结构的连接点。其作用是将上部结构的荷载(包括恒载和活载)顺适、安全地传递到桥梁墩台上，同时要保证上部结构在支座处能变形(转动或)，以便使结构的实际受力情况与计算简图相符合。4)安装锚固螺栓及支座。吊装支座平稳就位，在支座四角用钢楔将支座底板与墩台面支垫找平，支座底板底面宜高出墩台顶20mm~50mm，然后校核安装中心线及高程。5)安装模板。沿支座四周支侧模，模板沿桥墩横向轴线方向两侧尺寸应大于支座宽度各100mm。主要在验算规定要求后方可使用。GJZFGYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板，四氟滑板与不锈钢板间应该涂放520 1-2硅脂油，安装后一定要设置防尘罩;支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板的不锈钢板也不能直接设置在桥梁墩、台垫石上。板式橡胶支座的构造特点：板式橡胶支座是由若干层橡胶片与优质热轧钢板组合而成，钢板的主要作用为橡胶侧向变形刚度。各层橡胶片与上下钢板经加压硫化牢固地粘为一体。这种支座在垂直载荷的作用下嵌入橡胶片之间的钢板将橡胶的侧向变形，垂直变形则相应，从而可大大地支座的竖向刚度。

