

## 【吉照品牌 品质保证】供应SEW/ABB动力快速门、自动感应卷帘门

产品名称	【吉照品牌 品质保证】供应SEW/ABB动力快速门、自动感应卷帘门
公司名称	上海徽铭门业发展有限公司
价格	17600.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 品牌:吉照
公司地址	中国 上海市徐汇区 华济路168号 永联工业区
联系电话	86 021 34631325 13661615176

### 产品详情

安全等级	A级	产地	上海
品牌	吉照	门框最大尺寸	9000*6000 (mm)
类型	厂房用门	材质	进口pvc 宝钢钢板
等级	优质	风格	现代
开关类型	遥控 雷达 地磁等	类别	整套门
门框板材厚度	2.0	使用范围	高端厂房 无尘车间等
颜色	任选	特殊用途	卷帘

1.尺寸 最大规格可做到w5 × h15m22.开启速度 0.8-1.5m/s;关闭速度 0.5-1.0m/s。3.门框结构和帘布材料法国sioen公司生产的工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600n/600n（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）n5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n/5cm。可选透视窗。门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150mm × 150mm），烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢、3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。4.帘布颜色上海吉照公司布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。5.安全性能 基本配置中含有吉照公司专用精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体标配有红色警示灯，运行时起警示作用。6.密封性能底端装有弹性的pvc气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。门柱密封采用吉照公司特有的双层毛刷更好增加了的密封性。7.动力性能 上海吉照公司采用德国著名品牌sew/abb快速门专用电机一体化减速机、电磁刹车电机，交流220v或380v可选，ip55，50hz。8.抗风性能 此类产品主要适用于小面积（12m2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。9.控制方式 上海吉照公司为您提供多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求，主要有：手动按钮式手动拉绳式（长寿命拉线开关）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）雷达（自动感应范围内位移物体）双面光电（精确感应通过对视线物体）两扇门互锁、联锁（通过plc程式控制）其他方式 可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定

