

# 优质快速卷帘门 快速门 高速卷帘门 供应

产品名称	优质快速卷帘门 快速门 高速卷帘门 供应
公司名称	上海徽铭门业发展有限公司
价格	19000.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 品牌:吉照
公司地址	中国 上海市徐汇区 华济路168号 永联工业区
联系电话	86 021 34631325 13661615176

## 产品详情

安全等级	A级	产地	上海
品牌	吉照	门框最大尺寸	定制 (mm)
类型	工厂用门	水密性	好
抗压强度	强 (Mpa)	材质	进口基布 冷轧钢板
等级	优质	风格	现代
开关类型	指定	类别	整套门
门框板材厚度	2.0	使用范围	工厂及精密场所
颜色	多种颜色	特殊用途	卷帘

上海吉照门业快速门特点：外型美观，具有升降平稳、快速、安全、密封、隔音、防尘、采光、防止室内外空气对流,提高车间环境及卫生,使用寿命长等特点是现代化工厂，车间首选产品。广泛用于食品、化学、纺织、电子、印刷、精密机械、物流等场所，可以提高和满足高性能物流及洁净场所，并且节省空调能源，高速自动关闭，提高工作效率。一、动力系统：快速门专用abbsew aew 百胜等，三相220v，功率0.75kw；1500转/分，f：ip54；能够承载大负荷，高效低噪音。二、控制系统：采用高性能升级控制箱（内置高转矩变频器、plc二合一）所有的功能通过电脑编程输入plc，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。《品牌为三菱或者松下plc集成及日本安川可调速变频器》三、门体导轨：采用宝钢产冷轧钢板，表面经高温粉末喷涂处理，颜色可选，导轨内置徽铭公司专用毛刷，可起到防尘，防虫，密封等作用。四、快速卷门布帘：（黄色、蓝色、红色、白色多种颜色可选）采用法国进口的工业基布，高密度低纱聚酯丝pvdf涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成，纱线密度：14/14；纱线粗细：2200 (d tex)；适用温度：-40 +85，色牢度 9级。织法：p3/3；抗拉强度：9800/8300 (n/5cm)，撕裂强度：1700/1500 (n)；粘着力：200 (n/5cm)。五、抗风效果：法国标准高强度氧化铝合金抗风杆，可使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。六、透视方式：中间加有横向透明视窗，可大大增加安全性能及管理性能。七、密封性能：底端装有加重隔气布,它可与各种不平整的地面严密结合（两侧配有密封毛条）。八、安全性能：a、红外安保：每樘门装有一套光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。每幅门的门柱处加有安全立柱，防止无意撞击。b、无线气囊：门在下落过程中碰到人或物体时可自动返回，同时可避免行人或车辆经过门洞时挂到气囊线而带来的不便，

安全、美观。九、开启装置：

地磁感应：这样可以使叉车进出更方便。

拉绳控制：可以在人为的控制下进行开启。便于节能。双面按钮：每樘门内加装1套副开关开启按钮便于使用及管理。双面雷达感应：预置在门洞上方位置，自动感应开启快速门。

互锁装置：在同一通道内如果有两幅及以上的快速门之间加有互锁功能，这样就可以避免开门及走过后的关闭问题，在进出车辆的时候就可以启到一扇打开是同时另一扇关闭。最大可能的降低能耗。十、开启速度：根据客户的使用场所及要求，徽铭公司将给予0.8-1.5米/秒的开启速度方案选择。（可用变频器调整速度，高频开闭每天1000-1500次）十一、应急开启装置：每樘卷门配有紧急开门装置即手动摇杆，如停电及人为使卷门不能运转时，可使用手动摇杆将卷门开启或关闭。