

工业快速门、工业堆积门、工业滑升

产品名称	工业快速门、工业堆积门、工业滑升
公司名称	上海徽铭门业发展有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	材质:PVC基布 门框最大尺寸:6m*15m (mm) 产地:上海
公司地址	中国 上海市徐汇区 华济路168号 永联工业区
联系电话	86 021 34631325 13661615176

产品详情

材质	PVC 基布	门框最大尺寸	6m*15m (mm)
产地	上海	品牌	吉照
类型	工业厂房	颜色	多种颜色
安全等级	A级	开关类型	遥控 地磁 按钮 光电等
等级	合格	风格	现代
类别	整套门	门框板材厚度	0.8--1.0
品种	PVC 进口基布	使用范围	工业厂房
制作工艺	手工	特殊用途	自动

工业快速门门体采用0.8mm--1.0mm厚的高密度pvc基布，门框为宝钢产2.0厚的冷轧钢板，优质烤漆工艺或者是3.5厚经表面抗氧化处理的优质铝合金立柱。各种基布颜色供您选择。安全上面，有运行报警装置及红外线保护。底端采用安全气囊传感器及pvc气囊，保证与不平坦的地面有良好的接触。动力方面有sew及abb电机、三菱及松下变频器供您选择。速度为0.6--1.8米/秒，根据要求可调节。多种操作方式，双面拉绳、按钮、遥控、磁环、光电、雷达、两扇及多扇门的互锁及混合式。

吉照公司滑升门采用厚度为45.51ml、热阻系数 $r=14.96$ ，轨道为51ml或76ml两种，厚度为1.5—3.0mm的热镀锌钢板制成。扭簧使用寿命为50000~100000次工作循环。底部u型乙烯树脂密封条，防冻、防潮等。根据需要可以开宽度小于5500mm的小门并且开多种尺寸的观察窗口。有直接或间接链动方式。有遥控与机械控制供客户选择。不可以配气感安全保护装置及红外线保护装置。公司以“诚信做人、诚心做事”为宗旨。以全心全意的心为客户做好售前售后服务工作，确保客户无后顾之忧！

上海吉照门业快速门特点：外型美观，具有升降平稳、快速、安全、密封、隔音、防尘、采光、防止室内外空气对流,提高车间环境及卫生,使用寿命长等特点是现代化工厂，车间首选产品。广泛用于食品、化学、纺织、电子、印刷、精密机械、物流等场所，可以提高和满足高性能物流及洁净场所，并且节省空调能源，高速自动关闭，提高工作率。一、动力系统：快速门专用abbsew aew 百胜等，三相220v，功率0.75kw；1500转/分， $f: ip54$ ；能够承载大负荷，高效低噪音。二、控制系统：采用高性能升级控制箱（内置高转矩变频器、plc二合一）所有的功能通过电脑编程输入plc，具有高性能、高可靠性、高稳定性、

高精度定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。《品牌为三菱或者松下plc集成及日本安川可调速变频器》三、门体导轨：采用宝钢产冷轧钢板，表面经高温粉末喷涂处理，颜色可选，导轨内置徽铭公司专用毛刷，可起到防尘，防虫，密封等作用。四、快速卷门布帘：（黄色、蓝色、红色、白色多种颜色可选）采用法国进口的工业基布，高密度低纱聚酯丝pvc涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成，纱线密度：14/14；纱线粗细：2200（dtex）；适用温度：-40+85，色牢度9级。织法：p3/3；抗拉强度：9800/8300（n/5cm），撕裂强度：1700/1500（n）；粘着力：200（n/5cm）。五、抗风效果：法国标准高强度氧化铝合金抗风杆，可使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。六、透视方式：中间加有横向透明视窗，可大大增加安全性能及管理性能。七、密封性能：底端装有加重隔气布，它可与各种不平整的地面严密结合（两侧配有密封毛条）。八、安全性能：a、红外安保：每樘门装有一套光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。每幅门的门柱处加有安全立柱，防止无意撞击。b、无线气囊：门在下落过程中碰到人或物体时可自动返回，同时可避免行人或车辆经过门洞时挂到气囊线而带来的不便，安全、美观。九、开启装置：

地磁感应：这样可以使叉车进出更方便。

拉绳控制：可以在人为的控制下进行开启。便于节能。双面按钮：每樘门内加装1套副开关开启按钮便于使用及管理。双面雷达感应：预置在门洞上方位置，自动感应开启快速门。

互锁装置：在同一通道内如果有两幅及以上的快速门之间加有互锁功能，这样就可以避免开门及走过后的关闭问题，在进出车辆的时候就可以启到一扇打开是同时另一扇关闭。最大可能的降低能耗。十、开启速度：根据客户的使用场所及要求，徽铭公司将给予0.8-1.5米/秒的开启速度方案选择。（可用变频器调整速度，高频开闭每天1000-1500次）十一、应急开启装置：每樘卷门配有紧急开门装置即手动摇杆，如停电及人为使卷门不能运转时，可使用手动摇杆将卷门开启或关闭。