

# GJZF4 200\*350\*32板式橡胶支座 鄂州方形橡胶支座 更换方便

产品名称	GJZF4 200*350*32板式橡胶支座 鄂州方形橡胶支座 更换方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

本厂家专业生产桥梁橡胶支座GYZ、GYZF4、GJZ、GJZF4、GPZ、GPZ(II)、GPZ(III)、QZ等型号。板式橡胶支座的适用范围:1、通常板式橡胶支座适用于跨度小于30m，位移量较小的桥梁，不一样的平面形状适用于不一样的桥跨构造，正交桥梁用矩形支座，曲线桥，斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。因此，必须对局部脱空的板式橡胶支座进行，并对脱空30%以上的支座采用钢板等材料找平垫实。三、钢边橡胶止水带由0.8mm或1.0mm厚的镀锌钢边和橡胶共同组成，按结构可分为中圆孔钢边橡胶止水带、中方孔钢边橡胶止水带、中平式钢边橡胶止水带三种。支座与混凝土时，系数 $\mu=0.3$ ；与钢板时，系数 $\mu=0.2$ ；聚板与不锈钢板（加硅脂时）系数 $\mu$ 小于等于0.03,当温度低于-25 时， $\mu$ 值增大30%，滑板支座必须安装时候给四氟板表面加硅脂时。

中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。普通板式橡胶支座规格：公路桥梁矩形橡胶支座：短边尺寸为：100mm，长边为150mm，厚度21mm，表示为：100\*150\*21(CR)板式支座GJZ100\*150\*21、GJZ100\*150\*28、GJZ100\*200\*21、GJZ100\*200\*28GJZ150\*150\*21、GJZ150\*15。而公路上的行天桥则是为了交通便利。说了这么多不知道大家有没有观察在桥面和桥墩之间常常有一个个圆形或者矩形的支撑物起隔震缓冲作用。这个支撑物就是橡胶支座，它与钢支座比较具有成本低，建筑高度低；而且安装以后不需要经常进行和，具有较的隔震抗震效果，所以在大型桥梁工程施座成为主要的选择对象。将此支承钢板(俗称：“梁体钢板”)视作现浇梁模板的一部分浇注。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填没。以后在拆除模板时，再将软木板除去。按以上施工，可使支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。

