

白山市全自动**污水一体化设备

产品名称	白山市全自动**污水一体化设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

白山市全自动**污水一体化设备

一体化污水处理设备操作注意事项:

(1) 接种污泥在投加入反应器前,应以小于0.5mm的沙网滤过,以去除其中尺寸较大的颗粒,防止生物膜通道堵塞。同时应边曝气边投加。(2) 加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水,其体积要保证剩余空间可以容纳接种污泥。(3) 泥驯化时负荷应由小至大,待运行稳定后逐步污水水量,提高污泥有机负荷直至满负荷运转。(4) 曝气池水面的漂浮物要定期捞除。一体化污水处理设备的便利性:1、设备在工厂整体组装调试完成,省去了现场烦杂的施工、安装及调试过程。设备可以埋设于地表以下,亦可放置在室外、室内。2、调节池、污泥池、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池高度集成在一体化设备内,处理水量从1-80(m³/h)。3、模块化风机房:风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。地理一体化污水处理设备管道堵塞如何处理?1.根据用户要求以及施工现场的环境特点来进行管道的预制,使用前按照设计要求来核对管子规格,数量,标志与质量。2.管道预制的组队组队工作,需要在管道加工钢平台上进行,不锈钢管道应该在木质平台上进行。3.管道的预制,应该提前考虑运输与安装方面是否方便,留出调整活口,预制完毕后,将管道内部清理干净,关口封闭。4.钢管切割要求表面平整,无裂纹,毛刺,凹凸等各种缺陷。切割后的钢管,应及时在每一个管段上标明钢管的材质规格以及所使用的位置。5.管架制作好后,应及时进行防锈处理,做好标记。一体化污水处理设备的优势有哪些?1、节省空间不占地表面积:“一体化污水处理设备”可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,*不需采暖保温。2、使用寿命长可达15年以上:“一体化污水处理设备”由池子组成,钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内**的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。3、去污效果好出水水质稳定:“一体化污水处理设备”中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于混合式或二、串联混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物

的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。4、产污泥量少 90天排一次泥：“一体化污水处理设备”由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远**活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。5、土壤脱臭设施脱臭效果好：“一体化污水处理设备”配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。6、不需要专人看管 设备可靠性强：“一体化污水处理设备”配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维护和保养。7、新型吸音材料 噪音低：“一体化污水处理设备”除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、等)，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音**50分贝，减轻了对周围环境的影响。