

建筑表面用有机硅防水剂 慕湖

产品名称	建筑表面用有机硅防水剂 慕湖
公司名称	北京慕湖建材销售有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:慕湖 型号:** 用途:混凝土用、石材用
公司地址	北京市怀柔区青春路61号院1号楼3层0312
联系电话	010-69643262 13811501189

产品详情

品牌	慕湖	型号	**
用途	混凝土用、石材用	固含量	**
保质期	1年	建议用量	40m ² /kg
包装规格	50公斤/桶		

建筑表面用有机硅防水剂

一、产品概述

有机硅建筑防水剂：采用独特工艺制成的甲基硅醇钠类防水剂。其氧离子含量接近于零，绝对与传统工艺生产的不同，是一种既对钢筋无腐蚀，又具有永久性防潮、防渗功能，同时还具有透气性。使用方便：直接喷涂，效率高（特别是对外墙的渗漏，在不可重新铺设的情况下，使用喷涂绝对有极好的防水效果。亦可与水泥制成防水砂浆，作为刚性防水绝对一流。二、执行标准《建筑表面用有机硅防水剂》，jc/t902-2002

理化性能

序号	试验项目	指标	
		w	s
1	ph值	规定值 ± 1	
2	外观	产品无沉淀、无漂浮物，呈均匀状态。	
3	固体含量， %	20	5
4	稳定性	无分层、无漂油、无明显沉淀	
5	吸水率比， %	20	
6	渗透性	标准状态	2mm，无水迹无变色
		热处理	2mm，无水迹无变色
		低温处理	2mm，无水迹无变色

	紫外线处理	2mm, 无水迹无变色
	酸处理	2mm, 无水迹无变色
	碱处理	2mm, 无水迹无变色

注：1、2、3项为未稀释的产品性能，规定值在生产企业说明书中告知用户。

三、主要性能

- 1、防水性能优越，可以有效阻止霉变和泛碱。
- 2、透气性好、防潮、防霉效果显著。
- 3、能大幅度提高涂层的防水保色和抗污染能力，用于瓷砖、马赛克饰面接缝上，因其吸水率低，冬天不会存水结冰，产生膨胀，可防止瓷砖、马赛克的剥落。
- 4、能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化耐久性强。
- 5、无毒、无害、无污染6、施工简单，方便、造价低

四、适用范围

- 1、用于多孔性无机基层（如混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等）不承受水压的防水及防护。2、用于各类建筑物外墙、仓库、坡屋面的防渗、防漏、防水；古建筑、石碑、瓷砖、大理石、花岗岩等饰面的防水、保色、防污染、抗风化、防盐析泛碱、防冻融剥落；防止墙面长霉、长青苔。
- 3、可用于混凝土路面砖、无机保温材料表面的憎水处理，尤其适用于各类面砖、花岗石墙面。水刷石、干粘石、清水砖面的防水、防渗、防漏、保色、防泛碱、抗风化、防冻融破坏等。

五、使用方法

本品以原液销售，施工前必须加10倍水稀释后使用，以确保质量。施工可采用喷涂和刷涂方法，纵横连续二遍，施工面积 40m²/kg（二遍）。第一遍喷完后紧着喷第二遍。基层上有较大的裂缝或孔洞时，应选用专业修补剂进行修补后再进行施工。注意事项：施工后24小时之内不得受雨、雪、冰冻等侵袭。风力在6级以上，不能进行施工。六、包装、运输及贮存：1、产品置于清洁、干燥、密闭的塑料桶中，包装容量为20kg/桶。2、运输按非危险品要求。运输时，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞、倒置，保持包装完好无损。3、产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射。贮存温度不应低于0。有效期1年。

七、产地：北京怀柔