

桥梁专用脱模剂 TL 慕湖

产品名称	桥梁专用脱模剂 TL 慕湖
公司名称	北京慕湖建材销售有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TL 品牌:慕湖 使用方法:外脱模剂
公司地址	北京市怀柔区青春路61号院1号楼3层0312
联系电话	010-69643262 13811501189

产品详情

型号	TL	品牌	慕湖
使用方法	外脱模剂	用途等级	玻璃脱模剂
溶解性	蜡性	有效物质含量	** (%)
产品规格	45公斤/桶	主要用途	脱模
CAS	****		

tl桥梁专用脱模剂

一、产品概述

本产品适用于采用精制油脂溶剂精炼，经过白土接触脱色处理工艺后，加入适量的催化剂、稳定剂、防腐剂及抗氧化剂等制剂制成的乳白色脱模剂。

二、性能指标 jc/t949-2005

检验项目		指标
施工性能	干燥成膜时间	10min ~ 50min
	脱模性能	能顺利脱模，保持棱角完整无损，表面光滑
	耐水性能	按试验规定水中浸泡后不出现溶解、粘手现象
	对钢模具锈蚀作用	对钢模具无锈蚀危害

三、主要性能1、外观纯白、质地细腻滑嫩，犹如鲜奶。2、产品纯度精、油质含量高、耐高温性强、凝点低。3、产品防腐性好，质量稳定性高，抗氧化性强，对水分子有一定的催化作用。4、产品使用方便，不污染环境，对人体无毒害、干净卫生。5、脱模效果好，脱模后能保持砼制品的本色，并能够减少气泡，而且对气孔、气泡有掩盖作用，使砼受隔离面光洁美观。6、对砼表面和模具及钢筋无腐蚀、无污染，不影响砼与钢筋的握裹力。7、脱模后，模板上灰尘少、无积垢，清理模具快捷轻松，并有清洁模具之作用，延长模具使用寿命。四、适用范围

本产品广泛使用在大型桥梁及轨枕等各种水泥制品脱模工艺上。

五、使用方法及用量

使用时用抹布蘸少许薄薄擦一层即可，用量20m²/kg

六、包装、贮存1、45kg/桶，塑料桶包装。

2、产品宜长期室内密封保存，不分层、不变质，保质期5年3、存放在离火源较远处，并注意防火。

七、产地：北京怀柔