

【品质保证】供应pc透明磨砂浪板 供货

产品名称	【品质保证】供应pc透明磨砂浪板 供货
公司名称	北京福慧航金属结构加工厂
价格	.00/个
规格参数	材质:PC 产地:广东 品牌:红波、科特龙
公司地址	北京市顺义区北小营镇北府村府兴路47号
联系电话	86 010 60489259 13911755931

产品详情

材质	PC	产地	广东
品牌	红波、科特龙	规格	厚度:1.0、1.2、0.7
用途	库房、车棚		

pc透明磨砂浪板是在uv-pc透明浪板的基础上，经公司研发部门的努力，于2004年初又推出了一性能更好的新产品“pc磨砂浪板”，pc磨砂浪板与pc透明浪板相比，其透光性为pc透明浪板的60 - 80%，实现一种柔和的散光效果，刚性也有所提高且降低了其热胀冷缩系数，使其整体性能都得到了一个很大的提升。产品规格:厚度：0.7mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm；

长度：依客户要求（能运输的情况下）；

颜色：透明、透明蓝、透明绿、茶色、乳白；

板型：目前有10多种板型供选择：820-205、840-210、760-380、760-190、840-280、812-203、435-435、975-195、1000-250、740-131、1140-131、930-79、910-31、930-76、950-237等；

产品说明:

本产品是以工程塑料聚碳酸酯（pc）为主要原料，并加入抗紫外线剂uv和其它化工原料采用当今最先进的技术制成。产品具有优良的安定性、不易黄化、不易变质，在紫外线光谱范围(290-400nm)内具有高度吸收紫外线能力。并且经试验证明高达99.9%的紫外线均可有效隔绝。

产品规格:

厚度：0.7mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm；颜色：透明、透明蓝、透明绿、茶色、乳白色；长度：依客户要求（能运输情况下）板型：目前有10多种板型供选择：820-205、840-210、760-380、760-190、840-280、812-203、435-435、975-195、1000-250、740-131、1140-131、930-79、910-31、930-76、950-237等；详细板型图产品特性：

透光性：透光率达85%,透光性能好。耐候性：表面经uv耐候处理可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面uv层具有特殊化学键，可吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。抗冲击：强度是普通玻璃的10倍，是一般浪瓦的3至5倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。阻燃性：据国家gb8625-88测试，属阻燃b2级，无火滴、无毒气。耐高温性：在-40 至+120 温度范围内,产品不会引起变形或品质劣化。轻便性：重量轻，便于搬运，且钻孔或截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。使用范围：

园林、农用温室及室内养鱼大棚；天窗、地窖、拱圆型屋顶及商用大棚；现代火车站、航空港候车厅及通道顶棚；现代汽车站、轮渡码头等公共设施的遮盖；厂房、仓库、市场等领域采光。使用塑料薄膜及其它材料的温室，具有寿命短、保温保湿功能差、框架费用高、易遭冰雹打烂及维修费用高等缺点。而使用红波pc透明浪板作温室材料，由于其重量轻，可使框架轻型化；极强的抗冲击能力，完全可抗冰雹的危害；85%的透光性，利于农作物的快速生长及高收成；极强的气候适应性，可确保在-40 至+120 温度范围内使用安然无恙；持久的耐候性，可确保长期不变色、不变质。注意事项：1、禁止与未干水泥面和酸、碱物质表面接触；2、禁止与有机溶剂及用其组成的胶水、油漆相接触。

公司实力

本厂创建于2003年，现座落在美丽富饶北京市顺义区北小营镇北府村，本厂以优质的pvc防腐瓦，平改坡屋顶瓦，弧形塑钢瓦等等的产品质量，居同行领先水平，享有良好企业信誉，以设计、生产、加工、安装、通销网络体系和专业一条龙服务。特别对化工企业如：化肥厂、盐厂、碱厂等、防腐生产厂房，库房、罩棚、现场施工按装，具有一定的技术经验，受很多化工厂企业的好评，本厂以质量求生存，以信誉求发展，真诚为各界朋友服务。

产品说明: